

Monix Slim

LED | T5



Monix Slim LED opaalikuvulla

Kostean tilan IP44 muovikupuvalaisin LED- ja T5-valonlähteille. Monix Slim on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Sarja täydentää Monix-tuoteperheen käyttöalueet mataliin tiloihin.

Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move! -valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.

DALI

DALI-liitännälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennuksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



”Tyylikäs ja matala yleisvalaisin kaikkiin tiloihin, tehokas ja tasainen valo.”



Kirkaalla kuvulla



Tilauksesta jousikiinnikkeellä



Monix Slim tutkalla

Rakenne

- › Runko valkoiseksi pulverimaalattua, sähkö-sinkittyä teräslevyä
- › Päädyt iskun-, lämmön- ja UV-säteilyn kestävää ABS-muovia
- › Kupu ulkopuolelta sileää, sisäpuolelta uritettua kirkasta (K) akryylimuovia tai opaaliakryylimuovia (O)
- › Valkoinen heijastin
- › Yksiputkisissa malleissa valonlähde symmetrisesti keskellä valaisinta
- › AMSR... ja AMSLR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- › Tunnistinvalaisinmalleissa liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
- › LED-mallit
- › Ottotehot 29W ja 21W, pituus 598 mm, valaisimen valovirta kts. taulukko
- › Ottotehot 42W ja 29W, pituus 898 mm, valaisimen valovirta kts. taulukko
- › Ottotehot 54W ja 38W, pituus 1198 mm, valaisimen valovirta kts. taulukko
- › Ottotehot 65W ja 47W, pituus 1498 mm, valaisimen valovirta kts. taulukko
- › 4000 K, tehokerroin 0,98, Ra >80
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 35 °C
- › LED-moduulin elinikä 50.000 h (L70) T_a=25 °C

Asennus

- › Asennus suoraan kattopintaan, ripustus-kiskoon tai seinäpintaan. Avaimenreikäkolot
 - › KytKentäpiste valaisimen keskellä
 - › Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm
 - › Päädyissä aihio 21 mm, päätyjohdotus soveltuu vain 2-putkisille malleille
 - › 5-napainen kytkentäräma
 - › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
 - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
 - Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
 - Orjakuorma max. 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon.
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet

Tilauksesta

- › Ripustuskiskoasenteisena jousikiinnikkeillä (AMJK2S/AMJK2SV kiskoon MEK70 ja AMJK3S/AMJK3SV kiskoon MEK110)
- › Ohjattavat mallit (ei T5 14W):
Painonappi-ohjaus (ES) - T5 ja LED
1-10V (ELD) - T5 ja LED
DALI (ED) - T5 ja LED
- › Jousikiinnikkeet XYRV-, OBO- ja Elwia MP -valaisinripustuskiskoihin
- › Alhaisemman valovirran projektikohtaiset ratkaisut

| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Kanta | Kg | Valonjako | A | B | Valovirta |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|-----|-----------|------|------|-----------|
| Monix Slim LED | | | | | | | | |
| 43 603 28 | AMSL60 | AMSL60 IP44 LED 29W/840 AC O | LED | 1,7 | K5 | 598 | 520 | 3050 lm |
| 43 605 08 | AMSL6020 | AMSL6020 IP44 LED 21W/840 AC O | LED | 1,7 | K5 | 598 | 520 | 2170 lm |
| 43 603 32 | AMSL90 | AMSL90 IP44 LED 42W/840 AC O | LED | 2,3 | K5 | 898 | 765 | 4480 lm |
| 43 605 09 | AMSL9030 | AMSL9030 IP44 LED 29W/840 AC O | LED | 2,3 | K5 | 898 | 765 | 3050 lm |
| 43 603 22 | AMSL120 | AMSL120 IP44 LED 54W/840 AC O | LED | 2,9 | K5 | 1198 | 1065 | 6200 lm |
| 43 604 87 | AMSL12045 | AMSL12045 IP44 LED 38W/840 AC O | LED | 2,9 | K5 | 1198 | 1065 | 4470 lm |
| 43 603 26 | AMSL150 | AMSL150 IP44 LED 65W/840 AC O | LED | 3,5 | K5 | 1498 | 1365 | 7600 lm |
| 43 604 88 | AMSL15055 | AMSL15055 IP44 LED 47W/840 AC O | LED | 3,5 | K5 | 1498 | 1365 | 5510 lm |



| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Kanta | Kg | Valonjako | A | B | Valovirta |
|--|------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|------|-----------|
| Monix Slim LED tutkalla | | | | | | | | |
| 43 605 14 | AMSLR60 | AMSLR60 IP44 LED 30W/840 AC O RAD | LED | 1,7 | K5 | 598 | 520 | 3050 lm |
| 43 605 15 | AMSLR6020 | AMSLR6020 IP44 LED 22W/840 AC O RAD | LED | 1,7 | K5 | 598 | 520 | 2170 lm |
| 43 603 40 | AMSLR90 | AMSLR90 IP44 LED 43W/840 AC O RAD | LED | 2,3 | K5 | 898 | 765 | 4480 lm |
| 43 605 20 | AMSLR9030 | AMSLR9030 IP44 LED 30W/840 AC O RAD | LED | 2,3 | K5 | 898 | 765 | 3050 lm |
| 43 603 34 | AMSLR120 | AMSLR120 IP44 LED 55W/840 AC O RAD | LED | 2,9 | K5 | 1198 | 1065 | 6200 lm |
| 43 605 11 | AMSLR12045 | AMSLR12045 IP44 LED 39W/840 AC O RAD | LED | 2,9 | K5 | 1198 | 1065 | 4470 lm |
| 43 603 38 | AMSLR150 | AMSLR150 IP44 LED 66W/840 AC O RAD | LED | 3,5 | K5 | 1498 | 1365 | 7600 lm |
| 43 605 12 | AMSLR15055 | AMSLR15055 IP44 LED 48W/840 AC O RAD | LED | 3,5 | K5 | 1498 | 1365 | 5510 lm |
| Opaalikupu - 1-putkiset | | | | | | | | |
| 43 600 23 | AMS1280-N | AMS1280-N T5 1X28W O | G5 | 2,9 | K3 | 1198 | 1065 | |
| 43 600 26 | AMS1350-N | AMS1350-N T5 1X35W O | G5 | 3,5 | K3 | 1498 | 1365 | |
| 43 600 29 | AMS1490-N | AMS1490-N T5 1X49W O | G5 | 3,5 | K3 | 1498 | 1365 | |
| Opaalikupu - 2-putkiset | | | | | | | | |
| 42 653 10 | AMS2140-N | AMS2140-N T5 2X14W O | G5 | 1,7 | K1 | 598 | 520 | |
| 42 653 13 | AMS2280-N | AMS2280-N T5 2X28W O | G5 | 2,9 | K1 | 1198 | 1065 | |
| 42 653 16 | AMS2350-N | AMS2350-N T5 2X35W O | G5 | 3,5 | K1 | 1498 | 1365 | |
| 42 653 22 | AMS2490-N | AMS2490-N T5 2X49W O | G5 | 3,5 | K1 | 1498 | 1365 | |
| Kirkas kupu - 1-putkiset | | | | | | | | |
| 43 600 22 | AMS128K-N | AMS128K-N T5 1X28W C | G5 | 2,9 | K4 | 1198 | 1065 | |
| 43 600 25 | AMS135K-N | AMS135K-N T5 1X35W C | G5 | 3,5 | K4 | 1498 | 1365 | |
| 43 600 28 | AMS149K-N | AMS149K-N T5 1X49W C | G5 | 3,5 | K4 | 1498 | 1365 | |
| Kirkas kupu - 2-putkiset | | | | | | | | |
| 42 653 08 | AMS214K-N | AMS214K-N T5 2X14W C | G5 | 1,7 | K2 | 598 | 520 | |
| 42 653 11 | AMS228K-N | AMS228K-N T5 2X28W C | G5 | 2,9 | K2 | 1198 | 1065 | |
| 42 653 14 | AMS235K-N | AMS235K-N T5 2X35W C | G5 | 3,5 | K2 | 1498 | 1365 | |
| 42 653 17 | AMS249K-N | AMS249K-N T5 2X49W C | G5 | 3,5 | K2 | 1498 | 1365 | |
| Monix Slim tutkavalaisimet kirkkaalla kuvulla | | | | | | | | |
| 42 902 42 | AMSR228K-N | AMSR228K-N T5 2X28W C RAD | G5 | 3,1 | K2 | | | |
| 42 902 45 | AMSR235K-N | AMSR235K-N T5 2X35W C RAD | G5 | 3,7 | K2 | | | |
| 42 902 48 | AMSR249K-N | AMSR249K-N T5 2X49W C RAD | G5 | 3,7 | K2 | | | |
| Monix Slim tutkavalaisimet opaalikuvulla | | | | | | | | |
| 42 902 69 | AMSR2280-N | AMSR2280-N T5 2X28W O RAD | G5 | 3,1 | K1 | | | |
| 42 902 72 | AMSR2350-N | AMSR2350-N T5 2X35W O RAD | G5 | 3,7 | K1 | | | |
| 42 902 75 | AMSR2490-N | AMSR2490-N T5 2X49W O RAD | G5 | 3,7 | K1 | | | |
| Asennustarvikkeet | | | | | | | | |
| 43 641 85 | AMJK2S | AMJK2S MEK70 JOUSIKIINNIKEPARI | | | | metalli | | |
| 43 600 38 | AMJK2SV | AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI | | | | valkoinen | | |



