

Interno-nauhat

IP65/IP54  



EUS250FLEXD

Interno-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Interno-nauha soveltuu erinomaisesti erilaisiin kotien työtaso-, korostus- ja erikoisvalaistustarpeisiin.

Rakenne

- Joustava nauha muovia
- Kiinnitystarra koko nauhan pituudella sekä ruuvattavat silikonikiinnikkeet
- EUS250FLEXD sisältää 2,5 m ledinauhan, pistotulpallisen 36W 12V-virtalähteen, säätimen toisipuolelle, 120 cm välijohdon (esim. liesituulettimen ohittamiseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- EUS500FLEXD sisältää 5 m ledinauhan 2 metrin liitosjohdolla, Triac-himmennettävän virtalähteen (ks. soveltuvat himmentimet tuotekortin lopusta), 120 cm välijohdon (esim. liesituulettimen ohittamiseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- Mallit:

EUS250FLEXD, pituus 2500 mm, IP65, ottoteho 9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m, himmennettävissä omalla säätimellä

EUS500FLEXD, pituus 5000 mm, IP54, ottoteho 9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m, Triac-himmennettävä virtalähde sisältyy

4000 K, Ra > 80

Käyttöympäristön lämpötila

- 20 °C - + 30 °C

LED-valaisimen elinikä 30 000h (L70),

T_a = 25 °C

Asennus

- Interno-nauha pinta-asennukseen. Normaalisessa asennuksessa (asennuskorkeus 50 cm, tason syvyys 60 cm, nauha sijoitettu yläkaapiston etureunaan) valaisimen alle työtasolle tulee keskimäärin 450 lx, joka vastaa tehokasta työtasovalaistusta. Nauhan voi katkaista sopivan mittaiseksi merkityistä leikkauskohdista (ks. mitta-kuva). Katkaistun nauhan kotelointiluokka on IP20. Leikattuun päähän voidaan liimata pakkauksessa oleva päätykappale PVC-muoville soveltuvalla liimalla. Älä taivuta LED-nauhaa ohjeiden vastaisesti. Minimitaivutussäde 20 mm pystysuunnassa. Ei vaakasuuntaista taivutusta.



Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Energiamerkintä
Interno-nauha							
EUS250FLEXD	EUS250FLEXD IP65 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,5	2500	11	5	4
EUS500FLEXD	EUS500FLEXD IP54 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,6	5000	8	3	4

EUS500FLEXD-nauhalle soveltuvat himmentimet:

Snro	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 44	6523UJGL-214/ 6523UJGL-214P	ABB Jussi LED-säädin, 2-100VA RL UPK VAL	Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle. Virtalähde sirisee vaimeasti (huomioitava sijoittelussa)
26 193 45	6523U-500	Impressivo 2 -100VA RL UPO (LED-säädin)	Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle. Virtalähde sirisee vaimeasti (huomioitava sijoittelussa)
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPK VAL	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 27	6513UC-84	Impressivo - 40-420VA RC UK VAL	Himmentyy n. 40 prosenttiin. Ei säätää himmennysalueelle.
35 124 45	CCTFL13012/ WDE008335	Artic RLC - LTD420RC/RL	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätää himmennysalueelle.
26 221 61	WDE002711/ WDE008311	Exxact RC- 315VA RC UPK VAL	Himmentyy n. 20 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 39	CCT011533/ WDE007511	Schneider Electric Artic ATD 315R	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 125 32	E190146000/ WDE006911	Renova transistorisäädin ATD300R 300W	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 245 87	3487	Elko RS16/450 GLE/I Helmi	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätää himmennysalueelle.

