



Interno-allasvalot

IP20/54  



EUS3X3D



EUS3X1

Interno-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Interno-allasvalot soveltuvat erinomaisesti erilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin. Sarjaan kuuluu myös himmennettäviä ja kosteisiin sisätiloihin soveltuvia valaisimia.

Rakenne

- Runko ja jäähdytyslementti alumiinia
 - Väri valkoinen
 - Erillinen liitäntälaitte (sisältyy toimitukseen)
 - Mallit:
 - LED 3x1,2W, IP20, ottoteho 4W, valaisimen valovirta 210 lm, avautumiskulma 20°, suunnattava 30°
 - LED 3x3W, IP54, ottoteho 8,4W, valaisimen valovirta 350 lm, avautumiskulma 60°, himmennettävä (ks. Asennus) 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,94
- Käyttöympäristön lämpötila
– 20 °C - + 30 °C
LED-valaisimen elinikä 30 000 h (L70),
T_a = 25 °C

Asennus

- Interno-allasvalot uppoasennukseen, -o- 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
- Kattolevyn paksuus 1–20 mm



Triac-himmennettävä, soveltuvat himmentimet (EUS3X3D LED 3x3W):

Snro	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 27	6513UC-84	Valonsäädin Impressivo	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 193 44	6523UJGL-214/ 6523UJGL-214P	Valonsäädin Jussi (LED)	Vähintään 1 valaisin. Himmennysalueelle säätö. Himmentyy n. 10 prosenttiin.
26 193 45	6523U-500	Valonsäädin (runko) Impressivo (LED)	Vähintään 1 valaisin. Himmennysalueelle säätö. Himmentyy n. 10 prosenttiin.
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 221 61	WDE002711	Valonsäädin Exxact	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 39	CCTFL12011	Valonsäädin Artic	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 45	CCTFL13012/ WDE008335	Valonsäädin Artic	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 125 32	CCTFL12033	Valonsäädin Renova	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 140 66	6228	Säädin RS16 Elko	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Energiamerkintä
Interno-alasvalot							
EUS3X1	EUS3X1 IP20 3X1W LED 4K 20° VA	valkoinen	0,2	80	80	45	4
EUS3X3D	EUS3X3D IP54 3X3W LED 4 K 60°VA	valkoinen	0,3	94	94	60	4

