



Interno-paneelit

IP20/44  

EUSD168NP



EUSD168HNU



EUSD180PP



EUSD240PU



EUSD117PU



EUSD300NU



Interno-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuihin. Interno LED-paneeleilla voidaan toteuttaa himmennettävä yleisvalaistus uusiin tai remontoitaviin kohteisiin. Sarjaan kuuluu pinta- sekä uppoasennettavia paneeleita pyöreän ja neliön mallisina. Uppoasennettavat mallit sopivat myös kosteisiin sisätiloihin (IP44). Valaisimien runko on pulverimaalattua alumiinia. Himmennettävä (triac) virtalähde sisältyy pakkaukseen.

Rakenne

- Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Etulevy valoa hajoittavaa opaalilevyä
- Pinta-asennusmallien kiinnityslevyt terästä
- Himmennettävä (triac) LED-virtalähde sisältyy

Mallit:

- Ottotehot 8W, 11W, 14W ja 15W, katso valaisimien valovirrat taulukosta 4000K tai 3000 K,
- Ra > 80, tehokerroin 0,92,
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +30 °C
- LED-valaisimen elinikä 30 000 h (L70),
- T_a = 25 °C

Asennus

- Uppo- ja pinta-asennusmallit
- -o- 2x1,5 mm² erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen

Triac-himmennettävä, soveltuvat himmentimet:

Snr	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 44	6523UJGL-214/ 6523UJGL-214P	ABB Jussi LED-säädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 45	6523U-500	ABB Impressivo LED-säädin, 2-100 VA RL UPO	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100 VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 27	6513UC-84	ABB Impressivo, 40-420VA RC UK VAL	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 25 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 124 45	CCTFL13012/ WDE008335	Schneider Artic, LTD420RC/RL universaalisäädin	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 221 61	WDE002711/ WDE008311	Schneider Exxact, 315VA RC UPK VAL	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 39	CCT011533/ WDE007511	Schneider Artic, 300VA TRANSISTORI HE HALO VA	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 125 32	E190146000/ WDE006911	Schneider Renova, ATD300R transistorisäädin 300W	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 245 87	3487	Elko RS16 himmennin, 3487 RS16/450GLE/I PH	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.

Tyyppi	Tuotenimi	IP-luokka	Teho	Kanta	Kg	Väri	Valovirta (valaisin)	Energia-merkintä
Uppoasennettavat, pyöreä								
EUSD117PU	EUSD117PU IP44 8W/840 LED VA	IP44	8W	LED	0,3	valkoinen	430 lm	4
EUSD180PU	EUSD180PU IP44 11W/840 LED VA	IP44	11W	LED	0,5	valkoinen	730 lm	4
EUSD240PU	EUSD240PU IP44 15W/840 LED VA	IP44	15W	LED	0,7	valkoinen	1080 lm	4
EUSD117WPU	EUSD117WPU IP44 8W/830 LED VA	IP44	8W	LED	0,3	valkoinen	400 lm	4
EUSD180WPU	EUSD180WPU IP44 11W/830 LED V	IP44	11W	LED	0,5	valkoinen	700 lm	4
EUSD240WPU	EUSD240WPU IP44 15W/830 LED V	IP44	15W	LED	0,7	valkoinen	1010 lm	4
EUSD117HPU	EUSD117HPU IP44 8W/840 LED HA	IP44	8W	LED	0,3	harmaa	430 lm	4
EUSD180HPU	EUSD180HPU IP44 11W/840 LED HA	IP44	11W	LED	0,5	harmaa	730 lm	4
EUSD240HPU	EUSD240HPU IP44 15W/840 LED HA	IP44	15W	LED	0,7	harmaa	1080 lm	4
Uppoasennettavat, neliö								
EUSD168NU	EUSD168NU IP44 15W/840 LED VA	IP44	15W	LED	0,5	valkoinen	920 lm	4
EUSD168WNU	EUSD168WNU IP44 15W/830 LED V	IP44	15W	LED	0,5	valkoinen	850 lm	4
EUSD168HNU	EUSD168HNU IP44 15W/840 LED HA	IP44	15W	LED	0,5	harmaa	920 lm	4
EUSD300NU	EUSD300NU 14W/840 LED VA	IP44	14W	LED	1,5	valkoinen	1100 lm	4
EUSD300WNU	EUSD300WNU 14W/830 LED VA	IP44	14W	LED	1,5	valkoinen	1000 lm	4
Pinta-asennettavat, pyöreä								
EUSD180PP	EUSD180PP IP20 11W/840 LED VA	IP20	11W	LED	0,7	valkoinen	730 lm	4
EUSD240PP	EUSD240PP IP20 15W/840 LED VA	IP20	15W	LED	1,1	valkoinen	1080 lm	4
EUSD180WPP	EUSD180WPP IP20 11W/830 LED V	IP20	11W	LED	0,7	valkoinen	700 lm	4
EUSD240WPP	EUSD240WPP IP20 15W/830 LED V	IP20	15W	LED	1,1	valkoinen	1010 lm	4
Pinta-asennettavat, neliö								
EUSD168NP	EUSD168NP IP20 15W/840 LED VA	IP20	15W	LED	1,0	valkoinen	920 lm	4
EUSD168WNP	EUSD168WNP IP20 15W/830 LED V	IP20	15W	LED	1,0	valkoinen	850 lm	4

