



FI

SUORITUSKYKYILMOITUS (DoP)

Rakennustuoteasetuksen 305/2011EU (CPR) mukaisesti

Tunnistenumero.

018-3

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi: Malli:	SPF 8.55S Eväste
	Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa 2 rakennustuote 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti:	901671500
3	Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti valmistajan ennakkoiden mukaisesti:	Puupelletillä lämmitettävät asuintilojen lämmityslaitteet (jossa/ilman) kuumavesihuollolla, standardi EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
	Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite 4 valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI Srl Via Cal Longa ZI 31028 Vazzola (TV) - Italia
6	Tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite 5 jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 kohdassa määritellyt tehtävät:	Ei sovellettavissa
7	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä tai -järjestelmät liitteessä V esitetyn mukaisesti:	Järjestelmä 3 ja järjestelmä 4
	Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin kattamaa rakennustuotetta koskeva suoritustasoilmoitus	Ilmoitettu laboratorio "IMQ SPA NB 0051" suoritti tuotetyypin määrittelyn järjestelmän 3 mukaisen tyyppitestauksen perusteella ja antoi testiraportin nro: CS21-0071183-01

8	Ilmoitettu suoritus		
	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 14785:2006	
	Olennainen ominaisuus	Esitys	
	Paloturvallisuus		
	Reaktio tulipaloon	A1	
	Etäisyys viereisiin palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet (mm)	
		200	takaosa
		300	sivut
		-	kattoon
		1000	edessä
	-	lattia	
	Polttoaineen putoamisen vaara	Kulkea	
	Palamistuotteiden päästöt 13 % O ₂ : lla		
		Nimellislämpöteho 226	Alennettu lämmöntuotto
	CO	mg/Nm ³	284
		0,018	%
	PM	mg/Nm ³	11
	OGC	mg/Nm ³	16
	NOX	mg/Nm ³	83
	Pintalämpötilat	Kulkea	
	Sähköturvallisuus	Kulkea	
	Puhdistettavuus	Kulkea	
	Suurin käyttöpaino (bar)	----	
	Savukaasujen lämpötila nimellislämpötehollla (°C)	188	
	Mekaaninen kestävyys (hormin/hormin kuljettamiseen)	NPD	
	Lämpölähtö	Nimellislämpöteho 7,5	Alennettu lämmöntuotto
	Nimellislämpöteho	7,5	KW
	Huoneen lämmitysteho		KW
	Veden lämmitysteho	0	KW
	Energiätehoisuus	88,0	%
			3,0
			0
			90,5

9 Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun suorituskyvyn mukainen
Tämä suoritustasovakuutus on annettu 4 kohdassa määritellyn valmistajan yksinomisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja sen puolesta

13.12.2021 Vazzola (TV) Italia

(Julkaisupaikka ja päivämäärä)

Heinrich Franceschet

(Allekirjoitus)