



SUORITUSKYKYILMOITUS (DoP)

Rakennustuoteasetuksen 305/2011EU (CPR) mukaisesti

Tunnistenumero.

004-3

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi: Malli:	SPCT8 SOFIA
	Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa 2 rakennustuote 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti:	901629400
3	Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti valmistajan ennakoiden mukaisesti:	Puupelletillä lämmitettävät asuintilojen lämmityslaitteet (jossa/ilman) kuumavesihuollolla, standardi EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
	Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite 4 valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI Srl Via Cal Longa ZI 31028 Vazzola (TV) - Italia
	Tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite 5 jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 kohdassa määritellyt tehtävät:	Ei sovellettavissa
6	Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä tai -järjestelmät liitteessä V esitetyn mukaisesti:	Järjestelmä 3 ja järjestelmä 4
7	Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin kattamaa rakennustuotetta koskeva suoritusasteilmoitus	Ilmoitettu laboratorio "IMQ SPA NB 0051" suoritti tuotetyypin määrittelyn järjestelmän 3 mukaisen tyyppitestauksen perusteella ja antoi testiraportin nro: CS18-0032016-01

8	Ilmoitettu suoritus	EN 14785:2006	
	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	Esitys	
	<u>Oleellinen ominaisuus</u>	<u>Paloturvallisuus</u>	
	Reaktio tulipaloon	A1	
	Etäisyys viereisiin palaviini materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet (mm)	
		100	takaosa
		250	sivut
		-	kattoon
		1000	edessä
		-	lattia
	Polttoaineen putoamisen vaara	Kulkea	
	Palamistuotteiden päästöt 13 % di O ₂ :lla		
		Nimellislämpöteho 122	Alennettu lämmöntuotto
	CO	0,010	166
			mg/Nm ³
		%	0,013
	PM	14	19
		mg/Nm ³	
	OGC	4	4
		mg/Nm ³	
	NOX	98	89
		mg/Nm ³	
	Pintalämpötila	Kulkea	
	Sähköturvallisuus	Kulkea	
	Puhdistettavuus	Kulkea	
	Suurin käyttöpaine (bar)	----	
	Savukaasujen lämpötila nimellislämpötehoalla (°C)	214	
	Mekaaninen kestävyys (hormin/hormin kuljettamiseen)	NPD	
	Lämpölähtö	Nimellislämpöteho 8,0	Alennettu lämmöntuotto
	Nimellislämpöteho	8,0	2,5
		KW	
	Huoneen lämmitysteho		2,5
		KW	
	Veden lämmitysteho	0	0
		KW	
	Energiatohokkuus	88,0	90,0
		%	

9 Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun suorituskyvyn mukainen
Tämä suoritusastevakuutus on annettu 4 kohdassa määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja sen puolesta

28.1.2019 Vazzola (TV) Italia

(julkaisu-aika ja päivämäärä)

sig. Claudio Franceschet

(Ällykirjoitus)