

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCOBLASTER FBL LAASTIPUMPPU

Tuotekuvaus

Käsi käyttöinen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumpaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin. Helppo ja yksinkertainen käyttää: Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.

- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön
- Kevyt, mutta vankkarakenteinen
- Massan maksimiraekoko jopa 4 mm
- Merkittävä säästö työaikaan



Pumppuja on saatavana kuudella eri suutinkärjellä:

- FBL 1, suutin 18 mm suorakaide
 - FBL 2, suutin 24 mm pyöreä taivutettu
 - FBL 3, suutin 18 mm suorakaide taivutettu
 - FBL 4, suutin 10 mm suorakaide
 - FBL 6, letkullinen 38 cm, letkun halkaisija 13 mm
 - FBL 7, letkullinen 38 cm, letkun halkaisija 25 mm
- FescoBlaster -esite

Käyttökohteet

- Saumatäytöt
- Kivirakenteiden saumat
- Elementtien kolopaikkaukset
- Betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkaukset

Käyttöohjeet

Työohje

Sekoita käytettävä massa tasaiseksi ja esikäsittele alustat käytettävän massan käyttöohjeen mukaan. Aseta laastipumpun suutin massaan ja täytä pumppu vetämällä pumpun kahvasta. Vie pumpun suutin täytettävään kohteeseen ja työnnä massa ulos pumpusta painamalla kahvasta. Viimeistele massa pinta tarpeen mukaan.

Pese pumppu välittömästi käytön jälkeen huolellisesti vedellä.

Jälkihoito

Jälkihoitaa työssä käytettyä massaa massan käyttöohjeen mukaisesti.

Muuta huomioitavaa

Käytettävä työn vaatimaa ja soveltuvaa henkilökohtaista suojavarustusta, esimerkiksi hengityssuojainta, suojakäsineitä ja suojalaseja yms.

FescoBlasterin kanssa testatut ja toimivat tuotteet ovat:

- Korjauslaasti KL 1,2 mm

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Ruiskukorrobetoni RKB

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Maksimiraekoko	maksimiraekoko käytettävälle massalle on 4 mm
Pakkauskoko	kpl
Alin käyttölämpötila	alin suositeltu työskentelylämpötila +5°C
Paino	0,88-1,10 kg riippuen mallista