

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

JÄLKIHOITOAINE

Tuotekuvaus

Fescon Jälkihoitoaine on yksikomponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio, joka on tarkoitettu tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivumisen.

Käyttökohteet

Tuotetta voidaan käyttää tuorelle betonille sekä vaaka-, että pystypinnoilla, käyttökohteena kaikki betonipinnat. Hajuttomuutensa ja nopean kuivumisen vuoksi tuote soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa käyttökohteissa. Jälkihoitoainetta ei yleensä tarvitse poistaa, tartunta on kuitenkin aina varmistettava ennakkokokein. Tarvittaessa ja pinnoitteen alustavaatimusten niin vaatiessa, kalvo voidaan poistaa hiomalla.

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tuote on käyttövalmis liuos, jota ei suositella laimennettavaksi. Ennen käyttöä tuote tulee sekoittaa huolellisesti. Tuote suositellaan levitettäväksi puutarharuiskulla tai teollisuusruiskulla tasaisesti.

Työvälineet pestään vedellä.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 10 m ² / l
Olomuoto	neste
Väri	valkoinen, kuivuttuaan kirkas
Pakkauskoko	5 l ja 20 l
Varastointi	12 – 15 kk kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa, tiiviisti suljetuissa astioissa.
Partikkelikoko	0,1 µm
Alin käyttölämpötila	+ 5°C
Kuivumisaika	1 – 4 tuntia, riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta
pH	7-9
Kiinteäainepitoisuus	8 - 10 %
Viskositeetti	10 – 200 mPa.s
Paino	Ominaispaino 1,02 kg / l

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.