

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 10.12.2019 Tulostettu 16.4.2021

REUNANAUHA 8X150 MM

Tuotekuvaus

Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).



Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	100 m (4 rullaa/pkt)
Varastointi	Viileässä, ei alle + 6 °C, valolta suojattuna
Käyttölämpötila	+10...+30 °C (alusrakenne ja sisälämpötila)

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.