

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuoteasetus) liitteen III mukaan

Festoolin pikaruuvit DWS C

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Festoolin pikaruuvit DWS C
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero ilmoitettu pakkauksessa
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Yleinen rakennetyyppi ja käyttötarkoitus	Kipsikartonkilevyjen kiinnitysruuvit
Toimitettavat tuotekoot	3,9 mm kierrehalkaisija
Kiinnitettävä materiaali ja koolaus	DWS C FT (hieno kierre): Kipsikartonkilevyt metalliprofiilien päälle, jotka valmistettu teräslaadusta $\geq S235$; metalliprofiilivahvuus $\leq 0,7$ mm DWS C CT (karkea kierre): Kipsikartonkilevyt puukoolauksen päälle
Ruuvikannan muoto	Trumpettikantainen
Ruuvikierteen muoto	DWS C FT: hieno kierre; DWS C CT: karkea kierre
Ruuvin pinnoitus	Mustaksi fosfatoitu

- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:** Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Saksa
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:** ei käyt.
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:** Järjestelmä 4
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:**
EN 14566:2009-10 mukaisia kolmansien osapuolten tehtäviä ei tarvita
- Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:** ei käyt.
- Ilmoitetut suoritusasteet:**

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	Läpäissyt	EN 14566:2009-10
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Läpäissyt	
Vetovoima	Läpäissyt	
Korroosiokestävyys	≥ 48 tunnin suolasuihkutustesti	
Pinnan kovuus	≥ 55 HRC	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1, ei edistä paloa millään tavalla	

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Wendlingen, 1.7.2013

Dr. M. Zimmer
Tutkimus- ja kehitysjohtaja