



FibroTech X-TRA FIN FibroTechin ainutlaatuiset ominaisuudet

FibroTech valmistaa korkealuokkaisia akustiikkapaneeleita.

FibroTech-akustiikkalevyt on valmistettu laadukkaasta sementistä ja lastuvillasta. Akustiikkalevyissämme käytetään Aalborg Portlandin hienojakoista valkosementtiä, minkä ansiosta tuotteissamme yhdistyvät hyvä akustiikka, paloturvallisuus ja terveellinen sisäilma. Levyissä on erinomaiset ääntä absorboivat ominaisuudet, ja ne vaimentavat tehokkaasti melua ja ääntä.

FibroTech tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin sisustusratkaisuihin, ja laajasta valikoimastamme löytyy eri kokoisia ja värisiä akustiikkalevyjä kaikkiin tarpeisiin.

Yhteystiedot:
TreeTops A/S DK-
7000 Fredericia
Puh. 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk

Hyvä akustiikka

Kuitusementti antaa isoille ja pienille huoneille erinomaisen äänieristyksen. FibroTech-akustiikkapaneelit parantavat tilojen akustiikkaa ja pienentävät jälkikaiunta-aikaa. Tuotteemme soveltuvat erityisen hyvin kaltevien ja tasaisten sisäkattojen verhoiluun, toimistoihin, kaikkiin kovapintaisiin huoneisiin ja kattoihin, suurempiin sisäänkäynteihin, katettuihin terasseihin, urheiluhalleihin, autotalleihin, talleihin jne.

100 % luonnonmukainen tuote

Kuitusementtilevyt valmistetaan puusta ja sementistä, ja niissä yhdistyvät kestävyys ja laadukkaat luonnonmateriaalit. Akustiikkalevyt luovat miellyttävän ääniympäristön ja parantavat samalla sisäilmaa.

Tehokas palosuojaus

Paneeleilla on paloturvallisia ominaisuuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä rakenteiden tehokkaan palosuojauksen kannalta. Esimerkiksi korkea sulamispiste ja pieni savupitoisuus ovat erittäin tärkeitä, kun ihmisiä evakuoidaan rakennuksista. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät paloluokan B/s1/d0 vaatimukset.

Tuote

FibroTech X-TRA FIN -levyn laadukas ja tasainen pinta luo erittäin kauniin akustiikkakaton. Levy soveltuu käytettäväksi sisäkattoihin, kaikenlaisiin rakennuksiin, suuriin sisäänkäynteihin ja muihin vastaaviin kohteisiin. Materiaalin ominaisuuksien vuoksi pientä värivaihtelua voi esiintyä.

Asennus ja puhdistus

Ennen asennuksen aloittamista suosittelemme lukemaan levyjen asennus-, varastointi- ja ylläpito-ohjeet osoitteessa www.fibrotech.dk.

Ohjeesta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vääränlainen säilytys ja ylläpito voivat aiheuttaa muutoksia levyjen mittoihin tai painoon. FibroTech-kuitusementti ei vaadi erityistä puhdistusta tai hoitoa. Asennuksen jälkeen levyt voidaan puhdistaa imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla liinalla.

TIEDOT
X-TRA FIN



FibroTech X-TRA FIN - 0,5 mm lastuvilla - 5 mm fas

TUOTENUMERO 1950317

X-TRA FIN

Koko 600 x 1200 x 25 mm

Valkoinen maalattu RAL 9003

m²: 0,72

Kpl/pkt.: 80

Paino: 11,7 kg/m²

TUOTENUMERO 1838894

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Valkoinen RAL 9003

Torx 25

Kpl/pkt.: 250

6 pieces.

TUOTENUMERO 1905470

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Valkoinen RAL 9003

Torx 25

Kpl/pkt.: 100

6 kpl

Ominaisuudet

Taulukossa esitetään kuitusementtiä koskevan standardin EN13168 mukaiset toleranssit:

TOLERANSSIT	
Pituus (mm)	+/- 2
Leveys (mm)	+/- 2
Paksuus (mm)	+/- 2
Paino (%)	+/- 10
Suorakulmaisuus (mm)	+/- 2
Tasomaisuus (mm)	+/- 3
LÄMMÖNJOHTAVUUS	
Lambda-arvo W/mK	0,072
PALOLUOKITUS	
Paloluokka	B/s1/d0
YHDISTE	
Formaldehyde	E1
STANDARDI	
Myönnetty	EN13168

