



- TERRAKOTTA
- KLINKKERI
- KIVI JA
AGGLOMERAATIT -
KIILLOTTAMATTOMAT



MIHIN SE SOPII

- Ylläpitokäsittelyä ja läpikuultamatonta viimeistelyä varten lattiapinnoille kuten terrakotta, klinkkeri, myllytetty marmori, luonnonkivi.
- Sopiva viimeistely vesipohjaisen suoja-ainelevityksen jälkeen.
- Sopii hyvin tileistä tai luonnonkivestä valmistetuille sisäseinille, jolla estetään pinnan pölyntyminen.

EDUT

- Aikaansaa luonnonmukaisen ulkonäön.
- Vahva tiiviste: voidaan laimentaa eri suhteilla tarpeen mukaan.
- Kiillotettuna antaa satinoitun vaikutelman.
- Kokonaan poistettavissa.
- Koostumukseltaan tehokkaasti leviävä.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Lattioiden ja seinien suojausta varten

Laimenna hieman tuotetta FILAMATT , jotta siitä tulee juoksevampaa ja jolloin sen levittäminen on helpompaa lisäten lasillisen vettä litraan tuotetta. Levitä kuiville ja puhtaille pinnoille lastalla tai liinalla (pensselillä seinille) yksi tasainen kerros tuotetta FILAMATT.

Odota, kunnes tuote kuivaa kokonaan (noin tunti) ja levitä sitten toinen kerros ristikkäisesti ensimmäiseen verrattuna. Kuivumisen jälkeen (noin tunnin kuluttua) lattialla voidaan kävellä. Jos halutaan hieman kiiltävämpi lopputulos, voidaan kiillottaa liinalla tai kiillotuskoneella. Terrakotalle sekä huokoisille kiville (esim. käsittelemätön kvartsiitti tai Serena-kivi) suositellaan levittämään etukäteen suoja-ainekerros kuten FILAFOB o FILAW68.

Käsittelyä varten:

Viimeistelyn palautus (joka 2-3 kuukausi): puhdistettuasi pinnan laimennetulla FILACLEANER -liuksella (1:200), levitä tuotetta FILAMATT laimentaan 500 ml tuotetta 5 litraan vettä. Kun lattia on kuivunut, sillä voidaan kävellä. Suojauksen palautus (1 kerran vuodessa): levitä hieman laimennettua vahaa (200 ml vettä litraan tuotetta) lastalla, liinalla tai muulla välineellä. Kuivumisen jälkeen lattialla voidaan kävellä.

RIITTOISUUS

Yhdellä litralla tuotetta käsitellen:

Terrakotta	30 m ²
Kivi	30-40 m ²

"Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten"

Varoitus:

Tuote voidaan poistaa käyttäen erityistä vesipohjaisille vahoille sopivaa vahanpoistoainetta FILAPS87. Ei suositella käyttämään tuotetta ulkopinnoilla, kosteiden sekä jatkuvasti kastuvien tilojen pinnoilla (kylpyhuoneet, suihkut).

Pakkaukset

Kanisteri (1 litra): pakkauksessa 12 kappaletta.
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.
- Säilytä pakkaus huoneenlämpötilassa, tuote voi jäättyä kanisterissa.

LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.

Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 10° - 30° C.

KOOSTUMUS

Vesipitoinen emulsio, joka sisältää kovia vahoja ja polymeerejä sekä lisäaineena himmennysainetta ja muita tarvittavia lisäaineita.

MERKINNÄT

Ei vaadita merkintöjä eikä vaara- ja turvalausekkeita, koska tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä ammattimaisille käyttäjille.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto: neste

Väri: maidonvalkoinen

Haju: kukkainen

Tiheys: 1,004 kg/litra

pH: 8,9

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat tutkimukset sekä laboratoriokeet. Kuitenkin meidän vaikutusvallasta riippumattomien tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti tarvittavat kokeet ja tarkastukset.

Fila ei ota mitään vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.