
























Tekniset tiedot

Basis Pro täyttää EN 1307 -standardin vaatimukset

Tuotekuvaus		Tuftattu matala silmukanukka tekstiililaatta
 Koko	EN 994	50 cm x 50 cm
 Kokonaispaksuus	ISO 1765	5,7 mm
 Nukan korkeus	ISO 1766	2,8 mm
 Malliston koko		32
Laattojen määrä pakkauksessa		20 (5 m ²)
 Julkiset tilat	EN ISO 10874	Luokka 33, kovan kulutuksen julkiset tilat
Nukan koostumus		100% Aquafil polyamide 6
Värjäysmenetelmä		100% läpivärjätty
Ompelleen tiheys	ISO 1763	197,000 per m ²
Nukan paino	ISO 8543	540 g/m ²
 Kokonaispaino	ISO 8543	3855 g/m ²
Välikerros		Polyesteri
 Tausta		ProBac™: kierrätetty mineraalitausta, joka sisältää polyesterikuitua ja vähäisen määrän bitumia. ProBac sisältää yli 76% kierrätysmateriaalia.
 Askelään vaimennus	ISO 717-2	25 dB
 Äänen vaimennus	ISO 354	aw = 0,15 (H)
 Pyörivät tuolinpyörät	ISO 4918	≥ 2,4
 Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 5
 TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
 Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%
 Creating Better Environments		
 Uusiutuva energia		Kaikki Tessera-tekstiililaatat valmistetaan 100% uusiutuvalla energialla (sähkö & biokaasu).
 Kierrätysmateriaali		Basis Pro -tekstiililaattojen painosta 62% on kierrätysmateriaalia.
 Indoor air quality		Basis Pro -tekstiililaatat täyttävät 01350 Indoor Air Quality -standardit.
Ska rating		Basis Pro täyttää Ska Rating -kriteerit.
 Asennus		Samaan suuntaan, 1/4 kääntö, shakkikuvio.

Basis Pro täyttää EN 14041:2004 -standardin vaatimukset

 Tuotekoodi	EN 14041:2004	1170100-DoP-109
 Paloluokitus	EN 13501-1	B _n -s1, G, NCS
 Liukastumisenesto	EN 13893	μ ≥ 0,30
 Sähköstaattinen varaus	EN 12524	0,06 W/mk
 Lämmönjohtokyky	ISO 6356	< 2,0 kV

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot ja tuotantolaitokset maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.



Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2, 4. krs
00210 Helsinki
Puhelin +358 (0)9 862 30 300
info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi