

FP-Classico suojakalterin asennusohje

FP-Classicosta on olemassa kaksi eri versiota:

- Avattava suojakalteri jonka teräsverkko voidaan helposti poistaa esimerkiksi ikkunoiden pesun ajaksi.
- Kiinteä suojakalteri joka asennuksen jälkeen on poistettavissa vain työkalujen avulla.

Ennen asennusta:

- Tarkista että tuotteissa ei ole kuljetusvaurioita.
- Tarkista tuotteen oikea mitoitus.
- Varmista asennuspohjien sopivuus: betoni, teräs, puu, kevytbetoni, tiili
 - Ei pelkkään kipsilevyyn tai muuhun heikkoon materiaaliin.
- Varmista oikeat kiinnikkeet asennuspohjien mukaan.

FP-Classico avattavan suojakalterin asennus:

- Suojakalteri toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna.
- Avaa sivujohteiden kannet avaamalla avainpesät ja nostamalla kansi pois paikaltaan.
- Poista teräsverkko sivujohteista helpottaaksesi asennusta.
- Tarkista sivujohteiden asennusetäisyys ja kiinnitä / merkitse reikien paikat sivujohteissa olevien reikien läpi betoniin proppausta varten.
- Sivujohteissa on jo valmiit reiät seinäpintaa vasten kiinnittämistä varten. Mikäli kalteri asennetaan sivuseinien väliin on sivujohteisiin tehtävä lisärei'ät ulkoreunaan.
- Sivujohteiden asennuksen jälkeen voidaan teräsverkko nostaa takaisin paikoilleen ja sivujohteiden kannet lukita takaisin paikoilleen.

FP-Classico kiinteän suojakalterin asennus:

- Suojakalteri toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna.
- Sivuprofiileissa ei ole valmista rei'titystä.
- Tarkista että tuote sopii paikoilleen ja sivujohteiden alle/vierelle jää kiinnityspinta
- Tee sivujohteisiin haluttuun suuntaan kiinnitysrei'ät. Mikäli verkon alareuna ei lepää esim. tasoa vasten on yksi rei'istä tehtävä niin että sen läpi asennettu ruuvi kannattelee verkon oikealla korkeudella.
- Kiinnitysreikien väli maksimissaan 30cm
- Tarkista tuotteen leveys ja kiinnitä / merkitse reikien paikat sivujohteissa olevien reikien läpi betoniin proppausta varten
- Kiinnitys tapahtuu suoraan sivujohteiden läpi.
- Tärkeää on muistaa pyöristää/pilata ruuvinkannat poranterällä asennuksen jälkeen jottei kalterin poisto onnistu ilman leikkaavia/lastuavia työkoneita.