

LED ALASVALO

TUOTENUMEROT 7110630, 7120630

LUE TÄMÄ AINA ENNEN ASENNUSTA!

Asennukseen liittyvät tiedot ja turvallisuustekijät:

Varmista aina, että kytkennät tehdään virran ollessa poiskytettynä!

Alasvalon asennukseen ja kytkentään suositellaan valtuutettua ja ammattitaitoista sähköasentajaa.

Upotusreiän halkaisijat ovat:

6W 75mm

Valaisimen jäähdytysosaa ei saa peittää esim. eristysvillalla tai millään muulla palavalla materiaalilla.

Hyvä tapa on suojata valaisimen tausta palamattomalla materiaalilla / levyllä.

Alasvalon jäähdytysosan ympärillä on oltava AINA vapaata ilmatilaa, jotta alasvalon pitkä käyttöikä saavutetaan. Ilmatilaa ei ole erikseen määritetty, suositus on kuitenkin vähintään 15-25mm.

Alasvalossa oleva virtalähde vaatii vedonpoiston, jotta virtalähteeseen / valaisimeen ei synny vetoa missään tilanteessa.

Virtalähteelle on hyvä jättää ilmatilaa, varsinkin jos virtalähteeseen on kytketty useampia valaisimia.


Nämä alasvalot soveltuvat himmenninkäyttöön. Himmenninkäyttö on mahdollista vain määritetyn virtalähteen ja himmentimen avulla.

Mikäli Sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme tai myyjä liikkeeseen.

Maahantuoja: Finntology Oy
finntology@finntology.com

Asennusreikä 75mm

Kytke virta aina pois ,
irrota keskuksen sulake
tai aseta
automaattisulake "OFF"
asentoon ennen kuin
aloitat
asennustoimenpiteitä.



IP44

