




Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi !



Nordic

LATTIAMALLIN ILMALÄMPÖPUMPPU

Fujitsu lattiamalli on tyylikkäästi muotoiltu ilmalämpöpumppu, joka on helppo sijoittaa esimerkiksi kotiin tai toimistoon. Se on mainio ratkaisu tiloihin, joissa pumppua ei voida tai haluta asentaa seinälle.

Fujitsu lattiamalli sopii sekä lämmitys- että jäähdytyskäyttöön (A+/A+++). Energiatehokas laite on tarkoitettu erityisesti pohjoiseen ilmastoon; vielä -25°C pakkasilla siitä saadaan 2,5 kW lämmitystehoa.


Hiljainen käyntiääni ja ilmavirran tasainen leviäminen tekevät huoneessa oleilusta miellyttävää.

Laite on erityisesti suunniteltu Pohjolan ilmastoon, ja se soveltuu hyvin myös multikoneen toiseksi sisäyksiköksi tai mökille +10°C ylläpitolämmitykseen.



Useita asennusvaihtoehtoja


Lattiamallinen sisäyksikkö on helppo asentaa, ja ohut muotoilu mahdollistaa monia asennustapoja. Sisäyksikkö voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan. Laite sopii hyvin vaikkapa rintamamiestalon yläkertaan.



Ikkunan alla



Seinällä



Kokonaan upotettuna

Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C					
	LATTIAMALLI 09		LATTIAMALLI 12		LATTIAMALLI 14	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.62	2.00	3.65	2.51	4.22	2.47
-20	3.16	1.96	4.08	2.62	4.71	2.58
-15	3.70	1.92	4.50	2.72	5.20	2.68
-10	4.24	1.89	5.46	2.69	5.55	2.64
-5	4.84	1.98	5.71	2.67	5.80	2.62
0	5.21	1.99	5.82	2.67	5.91	2.63
5	5.44	1.87	6.06	2.24	6.16	2.20
7	5.50	1.80	6.20	1.95	6.30	1.92

TC = Antoteho, PI = Ottoteho

MALLI	SISÄYKSIKÖ ULKYOYKSIKÖ		AUXG09KVL AOEG09KVCBN	AGEG12KVCB AOEG12KVCBN	AGEG14KVCB AOEG14KVCBN
Teho (min.-max.)	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-4.3)	4.2 (0.9-5.2)
	Lämmitys		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.2)	5.2 (0.9-6.3)
Hyötysuhde	Jäähdytys	SEER/EER SCOP/COP	8,6/4,95	8,5/4,2	8,1/3,95
	Lämmitys		4,4/4,32	4,2/4,10	4,0/3,7
Energialuokka	Jäähdytys		A+++	A+++	A++
	Lämmitys		A+	A+	A+
Jännite/vaihe/taajuus		V/ - /Hz/A	230V / 1 / 50Hz		
Virta (max.)		A	10	10	16
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj. Jäähd./läm.	dB (A)	40/22	44/22
	Ulkoyksikkö			43/47	51/53
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m3/h	570/600	570/600	650/650
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	600 x 740 x 200		
		kg	14		
	Ulkoyksikkö	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
		kg	31	31	38
Kylmäaine R-32		gr	0.850	0.850	0,94
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (max.)		m	20		
Putkikoot		tum	1/4 / 3/8		
Korkeusero (max.)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C	-10 - 46		
	Lämmitys		-30 - 24		

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Lämpö: +7°C ulkona, +20°C sisällä. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä. Pidämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi


WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)

Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus yllä olevista QR-koodeista.



Hiljainen ja vedoton kaksisuuntainen puhallus

Yhtäaikainen ylä- ja alapuhallus lämmittää huoneen nopeasti. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, lämpötilan ylläpito tapahtuu yläpuhalluksella. Yläpuhallus myös estää ikkunasta tulevaa kylmää ilmavirtaa.



Lämmityksen aikana



Kun haluttu lämpötila on saavutettu



Ei vedon tunnetta

Jälleenmyyjä: