

Multi Split kotiin sekä liiketiloihin!



Multi Split

ILMALÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄ 2-5 HUONEELLE

Fujitsu Multi Split ilmalämpöpumppu on ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan useampi sisäyksikkö yhden ulkoyksikön rinnalle. Sisäyksikkövalikoima on monipuolinen, jonka vuoksi järjestelmä voidaan suunnitella haasteellisempiinkin kohteisiin.

Fujitsu Multi Split ilmalämpöpumput ovat laadukkaita ja toimivat vaikeammissakin olosuhteissa. Yhden ulkoyksikön taakse voidaan asentaa jopa viisi sisäyksikköä. Fujitsu Multi Split soveltuu niin pieniin kuin suurempiinkin kiinteistöihin.

TEKNISET TIEDOT			AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3	AOEG30KBT4	AOEG36KBT4S
Virta			1-vaihe 230V, 50Hz / 13A			1-vaihe 230V, 50Hz/16A	1-vaihe, 230V, 50Hz / 20A	
Teho (min.-max.)	Jäähdytys	kW	4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)	5,4 (1,8-7,0)	6,8 (1,8-8,5)	8,0 (2,4-10,1)	9,5 (3,0-11,0)
	Lämmitys		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-7,0)	6,8 (2,0-8,0)	8,0 (2,0-9,2)	9,6 (3,0-11,2)	10,6 (3,5-12,0)
Energialuokka	Jäähdytys/lämmitys (keski-ilmastot)		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER	Jäähdytys	kW/kW	8,7	8,6	8,6	8,5	8,5	8,5
EER			4,12	4,03	4,78	3,90	3,9	3,8
SCOP	Lämmitys		4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
COP			4,63	4,59	4,89	4,40	4,55	4,5
Äänenpainetaso (max.)	Jäähdytys	dB(A)	47	47	46	48	50	52
	Lämmitys		49	50	49	53	54	55
Ilmavirta	Jäähdytys/lämmitys	m3/h	1 670/1 670	1 960/2 020	2220/2160	2270/2730	2400/2950	2450/2900
Mitat (KxLxS)		mm	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Paino		kg	33	37	46	46	55	59
Putkikoot	Nestettä	tuuma	1/4"x2	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x5
	Kaasulla		3/8"x2	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x2 - 1/2"x1	3/8"x2 - 1/2"x2	3/8"x3 - 1/2"x2
Putkipituus (max.)	Yhteensä/yksittäinen		5/2,5	5/2,5	10/2,5	10/2,5	15/2,5	15/2,5
Korkeusero (max.)	Ulkona - sisällä	m	30/20	30/20	50/25	50/25	70/25	75/25
			15	15	15	15	15	15
Sisäosien väliin			10	10	10	10	10	10
Toiminta-alue	Jäähdytys	°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-15 - 46	-10 - 46
	Lämmitys		-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24
Kylmäaine	Typ (GWP)	kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Esitäytetty		0,9 (0,608)	1,02 (0,689)	1,8 (1,215)	1,8 (1,215)	2,2 (1,485)	2,5 (1,688)

Seinämalli

WIFI ON VAKIONA

FUJITSU



TEKNISET TIEDOT				ASEH07KMC	ASEH09KMC	ASEH12KMC	ASEH14KMC
Teho		kW		2,0	2,5	3,5	4,0
Virta				1-vaihe, 230V, 50Hz. 4x1,5mm ²			
Äänenpainetaso	Jäähdytys	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Lämmitys			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Äänitehosteen taso	Jäähdytys	H	dB(A)	54	55	55	57
	Lämmitys			56	57	58	59
Ilmavirta	Jäähdytys	H/M/L/Q	m ³ /h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Lämmitys			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Putken min.-max. pituus			m	3–20	3–20	3–20	20
Mitat (KxLxS)			mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Paino			kg	10	10	10	10
Putkikoot		Neste/kaasu	mm	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Lattiamalli

WIFI ON SAATAVILLA LISÄVARUSTEENA

FUJITSU



TEKNISET TIEDOT				AGEG09KVCB	AGEG12KVCB	AGEG14KVCB
Teho		kW		2,5	3,5	4,0
Virta				1-vaihe, 230V, 50Hz. 4x1,5mm ²		
Äänenpainetaso	Jäähdytys	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Lämmitys			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Äänitehosteen taso	Jäähdytys	H	dB(A)	52	55	56
	Lämmitys			52	55	56
Ilmavirta	Jäähdytys	H/M/L/Q	m ³ /h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Lämmitys			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Putken min.-max. pituus			m	3–20	3–20	3–20
Mitat (KxLxS)			mm	600×740×200	600×740×200	600×740×200
Paino			kg	14	14	14
Putkikoot		Neste/kaasu	mm	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Kasettimalli puhallus 4-suuntaan

VAKIONA KONDENSIVESIPUMPPU, WIFI ON SAATAVILLA LISÄVARUSTEENA

FUJITSU



TEKNISET TIEDOT				AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Teho		kW		2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
Virta				1-vaihe, 230V, 50Hz. 4x1,5mm ²					
Äänenpainetaso	Jäähdytys	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Lämmitys			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Äänitehosteen taso	Jäähdytys	H	dB(A)	46	46	49	50	50	56
	Lämmitys			47	47	49	55	55	57
Ilmavirta	Jäähdytys	H/M/L/Q	m ³ /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/740/600/450
	Lämmitys			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	790/680/580/450	860/760/700/530
Putken min.-max. pituus			m	3–20		3–25	3–25	3–30	3–30
Mitat (KxLxS)			mm	245×570×570		245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570
Paino			kg(lbs)	15		15	15	15	16
Putkikoot		Neste/kaasu	mm	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

Jälleenmyyjä