



Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausreiällä \varnothing 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehys valmistettu tukia varten WC-posliineissa, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Liukusteilla varustetut jalkatuet
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö täysin eristetty kondenssia vastaan

- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

Tekniset tiedot

Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4.5 / 6 / 7.5 l

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- 2 suojatulppaa
- Liitossarja WC:tä varten, \varnothing 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, \varnothing 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 alaseinäkiinnikettä
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	B	H	T	
111.342.00.2	5756593	50 cm	112 cm	12 cm	NEW

Tarvikkeet

- Nippa Geberit DuoFresh-tikulle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Palosuojaosarja Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä



-
- Tuotenron vaihto 111.342.00.5