



Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75

- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine 0.1–10 bar

Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Tiivistelevy suojakannelle
- Geberit Abdichtscheibe für WC-Elemente
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LV nro.	B cm	H cm	T cm	
111.924.00.1	5757013	50	112	12.5	
Uusi					

Uusi tuote saatavilla alkaen 01.09.2025