

G-Energy Coil varaaja

Kierukoilla varustettu G-Energy Coil soveltuu käyttöveden lämmitykseen lämpöpumpun rinnalle.

Varaajassa on koosta riippuen yksi–neljä 25 metrin pituista kierukkaa. 501 litran mallissa on 1-2 kierukkaa ja 1000 litran malli on varustettu 2-4 kierukalla. G-Energy Coil -varaajasta on saatavana 501 ja 1 000 litran mallit, 3 ja 6 barin paineluokissa.



Varaajan yhteet

1. Kierukka
2. Lataus
3. Ilmaus
4. Vastus
5. Tyhjennys
6. Mittaus



Malli		Coil 501 1x25 3 BAR	Coil 501 1x25 6 BAR	Coil 501 2x25 3 BAR	Coil 501 2x25 6 BAR	Coil 1000 2x25 3 BAR	Coil 1000 2x25 6 BAR	Coil 1000 3x25 3 BAR	Coil 1000 3x25 6 BAR	Coil 1000 4x25 3 BAR	Coil 1000 4x25 6 BAR
LVI-numero		5238055	5238057	5238056	5238058	5238059	5238062	5238060	5238063	5238061	5238064
Säiliön tilavuus	L	501	501	501	501	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Korkeus	mm* **	2010 / 2030	2010 / 2030	2010 / 2030	2010 / 2030	2130 / 2150	2130 / 2150	2130 / 2150	2130 / 2150	2130 / 2150	2130 / 2150
Halkaisija	mm*	600 / 780	600 / 780	600 / 780	600 / 780	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030
Kallistusmitta	mm	2100	2100	2100	2100	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Paino, kg	kg	205	205	225	225	305	305	330	330	350	350
Yhdekoot	"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Kierukoiden määrä	kpl	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4
Vastusyhteiden määrä	kpl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Max vastuksen koko	kW	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Max lämpötila	°C	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Max käyttöpain	bar	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6

* +Säätöjalat 0-60 mm ** Mitat: eristeet irrotettuina / eristeet paikoillaan (eristeen paksuus 86 mm) *** kallistusmitta eristeet paikoillaan