

Käyttö

Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja sileä. Lisää aine käyttämällä telaa saavuttaaksesi kevyen tasaisen peiton.

Primer antaa hyvän pysyvyyden

- Imukykyisille lattiapinnoille kuten sementti ja kipsilevy
- Imeytymättömille lattiapinnoille kuten keraamisille laatoille
- Puupintaisille lattiapinnoille kuten lastulevy
- Tiukasti kiinni oleville muovimatoille

Kuivumisaika

Ennen laatan asennusta primerin täytyy olla täysin kuiva.

Aluslattia

Imukykyinen sementtipohjainen aluslattia	1h 30min – 3h
Imeytymättömille lattioille	4h – 6h
Puulattia, lastulevy	4h – 6h
Kipsilevy pohjainen aluslattia	12h – 24h

Kuivumisaika

Kuivumisaikaan vaikuttaa huoneen lämpötila ja ilmankosteus.

Tekniset tiedot:

Pohja	Vesipohjainen
Väri	Valkoinen
Tiheys	Noin 1
Kuivumisaika	Puolestatoista tunnista aina 24 tuntiin riippuen ympäristöstä.
Peitto	100 – 150 g/m ²
Säilytys	10 - 25°C välillä. Ei saa säilyttää pakkasessa.
Elinikä	12 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa. Ei kestä pakkasta.



Koko	Purkki	Monipakkaus	Koodi
	Mitat (korkeus x pituus x leveys mm)	Määrä pakkauksessa	Tuotteet koodi
Primer 1 kg	halkaisija 88mm, korkeus 200 mm	6	05720002
Primer 3 kg	240 x 150 x 110	4	05710002