

EFS 3461-90 X

Kuvaus

Mitat KxLxS mm	650-1030x600x500
Energialuokka	A
Arvioitu vuosikulutus/kWh	49
Hydraulinen teho	A
Valaistusteholuokka	A
Valoteho (luksia)	309
Suodattimen puhdistusteho	C
Käyntiääni, LWA dB	68
Moottori - sisäinen/ulkoinen	•/-
Ohjaus - mekaaninen/elektroninen	•/-
Tuulettimen tehon säätö / voimakkuusasteiden määrä	3
Imuteho m3h - (Norm EN 61591)	628
Energiankulutus watteina	210

Liesikuvun varusteet

Metallinen rasvasuodatin - määrä	2
Valaistus - Hehkulamppu/halogeni/LED	-/-•
Valaistus - Määrä/wattia	2x3
Venttiili/kierrätys	•/•
Pienin etäisyys keittolevyn yläpuolella, cm, sähkö/kaasu (cm)	45/75

Asennus

Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220~240V/50Hz
Kokonaisteho W	216
Sulake (A)	10
Sähköjohto asennettu / pituus (m)	•/2
Ilmastointiputken halkaisija (mm)	120/150
Vastapaineventtiili	•



- Seinään asennettava liesituuletin, teräs
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/49 kWh
- Hyvä imuteho, jopa 628 m3/h
- Valaistusteholuokka A
- Tehokas valo, jossa 2 LED-valoa
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Helppo 3-portainen säätö
- Äänitaso 68 LWA dB
- Aktiivihiihliisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Mitat KxLxS: 65-103x60x50 cm



EFS 3461-90 X

