

EFU 503-90 X

Kuvaus

Mitat KxLxS mm	174x500x303-42
Energialuokka	C
Arvioitu vuosikulutus/kWh	41,4
Hydraulinen teho	D
Valaistusteholuokka	B
Valoteho (luksia)	84
Suodattimen puhdistusteho	C
Käyntiääni, LWA dB	67
Moottori - sisäinen/ulkoinen	•/-
Automaattinen käynnisty/sammutus paneelia	•
Ohjaus - mekaaninen/elektroninen	•/-
Tuulettimen tehon säätö / voimakkuusasteiden määrä	3
Imuteho m3h - (Norm EN 61591)	366
Energiankulutus watteina	85

Liesikuvun varusteet

Metallinen rasvasuodatin - määrä	2
Valaistus – Hehkulamppu/halogeni/LED	-/-/•
Valaistus - Määrä/wattia	1X3
Venttiili/kierrätys	•/•
Pienin etäisyys keittolevyn yläpuolella, cm, sähkö/kaasu (cm)	45/75

Asennus

Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220~240V/50Hz
Kokonaisteho W	88
Sulake (A)	10
Sähköjohto asennettu / pituus (m)	•/1,3
Ilmastointiputken halkaisija (mm)	120



- Ulosvedettävä liesituuletin, teräs
- Energialuokka C
- Arvioitu vuosikulutus/41,4 kWh
- Automaattinen käynnisty/sammutus paneelia vetämällä
- Hyvä imuteho, jopa 366 m³/h
- Valaistusteholuokka B
- Tehokas valo, jossa 1 LED-valo
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Helppo 3-portainen säätö
- Aktiivihiihisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 67 LWA dB
- Mitat KxLxS: 17,4x50x30,3-42,1 cm



EFU 503-90 X

