

FS 481864 N (v)/1

Kuvaus

Muotoilu	Classic 4000
Mitat (mm) KxLxS	1860x595x650
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	1960x600x650
Energialuokka	
Energialuokka (EU_2021_EP)	E
Energiankulutus, kWh/vrk, kWh/vuosi	
Energiankulutus, kWh/vuosi (EU_2021_EP)	249
Nettotilavuus litraa	
Pakastimen nettotilavuus litroina (EU_2021_EP)	280
Käyntiääni, dB(A)	
Käyntiääni-luokka (EU_2021_EP)	C
Käyntiääni, dB(A) (EU_2021_EP)	41
Invertterikompressor	•
Kompressorien määrä/elektroninen venttiili	1/-
Tähtimerkintä	4
Oven kahva - integroitu/valkoinen/teräs/pitkä	-/•/•
Zero Clearance	•
Oven kätisyys vaihdettavissa	•
Valaistus LED/LED ylhäällä/LED sivulla – määrä	-/1/-
Avoimen oven hälytys – äänimerkki/merkkivalo	•/•
Korkean lämpötilan hälytys - äänimerkki/merkkivalo/merkkivalo	•/•
Virtanäyttö	•
Turvallinen sähkökatkosaika tunteina, -18 -9°C	
Turvallinen sähkökatkosaika tunteina, -18 °C -9°C (EU_2021_EP)	11
Pakastuskyky kg/vrk, -18 °C	
Pakastuskyky kg -18 asteeseen (EU_2021_EP)	13
Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan	•
Ohjaus, manuaalinen/elektroninen/näyttö	-/•/•
Irrrottava oven tiiviste	•
Side-by-Side kit	•
Pakastimen varusteet	
SuperFreeze	•
NoFrost	•
EcoFunction	•
BigBox/MegaBox	•/•
Pakastusalusta/jääpalojen pakastusalusta	-/•
Pakastuslaatikoita	5
Kääntöluukulla varustettu pakastelokero	2
Laatikoiden väliset hyllyt – määrä	6
Asennus	
Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220~240V/50Hz
Liitäntäteho watteina	183
Sulake (A)	10
Sähköjohto asennettu / pituus (m)	•/2,5



- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, valkoinen
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 280 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 249 kWh/v
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- EcoFunction ja SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- BigBox
- Pakastuskyky 13 kg -18 °C
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

* Toimitetaan vasemmalle saranoituna



