

Kuvaus

Mitat KxLxS: mm	59x592x522
Upotusaukon mitat KxLxS: mm	55x560x490
FLEXI-induktion	•
SliderControl/CircleControl	•/-
Aitoa mustaa lasia	•
Jälkilämmön merkkivalot	•
Kiehausautomaatiikka	•
Booster/PowerBooster – keittoalueiden määrä	-/4
Keittoastioiden tunnistus – automaattinen/älykäs	-/•
Automaattinen keskitys	•
Ajastin (keittoalueiden määrä	•/4
Munakello	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/määrä	•/2
TwinZone booster 5,0 / 5,5 kWh	-/•
IQ TwinZone	•
Kaikkien keittoalueiden lämpimänäpito toiminto perus/lämpötila °C	-/42° 70° 95°
Elektroninen lapsilukko	•
Turvakatkaisin	•
Keittoalueiden lukumäärä	4
Keittoalue vasemmalla edessä, koko/cm – wattia	ø 19*22 - 2200/3700
Keittoalue vasemmalla takana, koko/cm – wattia	ø 19*22 - 2200/3700
Keittoalue oikealla edessä, koko/cm – wattia	ø 19*22 - 2200/3700
Keittoalue oikealla takana, koko/cm – wattia	ø 19*22 - 2200/3700

Asennus

Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	230/400V 2N~50Hz
Kokonaisteho kW	7,4
Sulake (A)	2x16



- Induktiokeittotas
- Fasettihiotut reunat
- Aitoa mustaa lasia
- 4 induktiokeittoaluetta
- FLEXI-induktio
- Lapsilukko
- SliderControl
- Älykäs keittoastioiden tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Virtuaalinen PowerBooster kaikilla keittoalueilla
- Kiehausautomaatiikka
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- 5,5 kW:n TwinZone Booster
- Stop&Go Function
- Lämpimänäpito toiminto (3 lämpötilaa)
- Kokonaisteho 7,4 kW
- Mitat KxLxS: 5,9x59,2x52,2cm
- Asennusmitat KxLxS: 5,5x56x49 cm

