

# OM 4330-90 RT/1

## Kuvaus

Tuotteen mitat (mm) KxLxS	820x448x570
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	820-920x450x570
Täyttömäärä/Astiastojen lukumäärä	10
Energialuokka (EU_2021_EP)	E
Energiankulutus, kWh/pesu	0,755
Energian kulutus 100 pesukertaa kohti kWh	76
Vedenkulutus litroina/pesu (EU_2021_EP)	9
Kuivaustulos	A
Viiteohjelman kesto tunneissa	03:42
Viiteohjelman numero	ECO 50°
Käyntiääni-luokka (EU_2021_EP)	45

## Ohjelmat


Pesuohjelmien määrä	8
Pesulämpötilojen määrä	4
Pesulämpötilat	65/60/50/40
Automaattiohjelmat: hellävarainen/keskitaso/tehopesu	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick -ohjelma 30 min	●
ECO -ohjelma 50 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Esipesu	●

## Toiminnot


Näyttö/LCD-näyttö/Touch Control	●/-/-
Jäljellä olevan ajan näyttö	●
Viivästetty käynnistys (tuntia)	24
AquaSensor	●
Tablettinäppäin	●
Lisäkuivaus	●
Ylimääräinen huutelu	●
Puolitäyttötoiminto – määrä	3
Hygienia toiminno 70 °C	●
TurboDrying	●
Suolan/huuhtelukirkasteen tarpeen osoitin	●/●
Lapsilukko	●
Huuhteluvarret/Aqua Spray – määrä	3/1
Automaattinen vedenpehmennys	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Varusteet

Aterinkori standard/flex	●/-
Yläkorin kädensija, muovi/teräs	●/-
Yläkorin korkeus säädettävissä	●
Yläkorin kuppilyllyjen määrä, normaali/moni	-/2
Kokoontaitettava teline yläkorissa	2
Alakorin kädensija, muovi/teräs	●/-



- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Energialuokka E
- Äänitaso 45 dB(A)
- Lapsilukko
- 8 ohjelmaa
- 4 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille standard
- Näyttö, viivästetty käynnistys ja jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Puolitäytön lisävalinta
- Tablettitoiminto
- TurboDrying
- 3 Älykkäät ohjelmat
- Hygienia-toiminto
- Quick&Clean -ohjelma
- WaterSafe/AquaStop
- Asennusmitat KxLxS: 82-92x45x57 cm



Kokoontaitettava lautasteline alakorissa	2
Suuri etäisyys korien välillä (lautaset enintään ø 31 cm)	•
Aterinkori/EasySlide	•/-

### Asennus

Sokkelin säätökiinnike	•
Jalustalevy	•
Kokonaisteho kW	1,9
Sähköliitäntä,jännite (V) ja taajuus (Hz)	220-240V/50Hz
Sulake amp	10
Sähköjohto asennettu/pituus (m)	•/1,65

OM 4330-90 RT/1

