

OM 6330-90 RT/1

Kuvaus

Tuotteen mitat (mm) KxLxS	820x598x570
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	820-920/600/570
Täyttömäärä/Astiastojen lukumäärä	15
Energialuokka (EU_2021_EP)	E
Energiankulutus, kWh/pesu	0,965
Energian kulutus 100 pesukertaa kohti kWh	97
Vedenkulutus litroina/pesu (EU_2021_EP)	9
Kuivaustulos	A
Viiteohjelman kesto tunteissa	03:42
Viiteohjelman numero	ECO 50°
Käyntiääni, dB(A)- (Norm En 60704-3)	45
Käyntiääni-luokka (EU_2021_EP)	C

Ohjelmat

Pesuohjelmien määrä	8
Pesulämpötilojen määrä	6
Pesulämpötilat	70/65/60/50/40/30
Älykäs ohjelma: hellävarainen/keskitaso/tehopesu	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick -ohjelma 30 min	●
ECO -ohjelma 50 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Esipesu	●

Toiminnot


Näyttö/LCD-näyttö/Touch Control	●/-/-
Jäljellä olevan ajan näyttö	●
Viivästetty käynnistys (tuntia)	1-24
AquaSensor	●
Tablettinäppäin	●
Lisäkuivaus	●
Ylimääräinen huutelu	●
Puolitäyttötoiminto – määrä	3
Hygienia toiminno 70 °C	●
TurboDrying	●
Suolan/huuhdelukirkasteen tarpeen osoitin	●/●
Lapsilukko	●
Huuhdeluvarret/Aqua Spray – määrä	2/1
Automaattinen vedenpehmennys	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Varusteet

Aterinkori standard/flex	●/-
Yläkorin kädensija, muovi/teräs	●/-
Yläkorin korkeus säädettävissä	●
Yläkorin kuppilyllyjen määrä, normaali/moni	-/4
Kokoontaitettava teline yläkorissa	4



- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 15 astiastoa
- Energialuokka E
- Äänitaso 45 dB(A)
- Lapsilukko
- 8 ohjelmaa
- 6 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille, standard
- Näyttö, viivästetty käynnistys ja jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Puolitäyttöohjelma
- Tablettitoiminto
- TurboDrying
- 3 älykkäät ohjelmat
- Hygienia toiminto
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- WaterSafe/AquaStop
- Asennusmitat KxLxS: 82-92x60x57 cm



Alakorin kädensija, muovi/teräs	•/-
Kokoontaitettava lautasteline alakorissa	4
Veitsihyllyt alakorissa – normaali/multi	-/2
Pullopidike, irrotettava	•
Suuri etäisyys korien välillä (lautaset enintään ø 31 cm)	•

Asennus

Sokkelin säätökiinnike	•
Jalustalevy	•
Kokonaisteho kW	1,9
Sähköliitäntä,jännite (V) ja taajuus (Hz)	220-240V/50Hz
Sulake amp	10
Sähköjohto asennettu/pituus (m)	•/1,65

OM 6330-90 RT/1

