



Valmistettu
Suomessa
Tillverkad i Finland



UTÖ Akva

KOVAN SÄÄN PUUÖLJY – TRÄOLJA FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDE

Utö Akva on tarkoitettu käsitellyille ja käsittelemättömille puutuotteille ulkona
Utö Akva är menad för behandlade samt obehandlade utomhus träprodukter

KIRKAS/KLAR • RUSKEA/BRUN

GVK
Coating
Technology Oy

UTÖ Akva

- KOVAN SÄÄN PUUÖLJY
- TRÄOLJA FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDE



Vesiohenteinen silikonilla vahvistettuihin luonnonöljyihin perustuva sävytettävä pintakäsittelyaine ulkokäyttöön.

Tarkoitettu käsitellyille ja käsittelemättömille puutuotteille ulkona. Imetyy hyvin ja suojaa puuta hidastaen erityisesti kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia.

Käytökohteina puiset ulkoterassit ja puutarhakalusteet.

Maalaustuoteryhmä: 721

UTÖ Akva kovan sään puuöljyllä on sävytettynä erinomainen sääkestävyys ja se soveltuu myös koville puulajeille kuten teakille. UTÖ Akva on hyvä vaihtoehto hirsitalojen käsitellylle, kun halutaan välttää maalikerrokset, jotka saattavat halkeilla.

Käytökohteet: Uudet ja aikaisemmin puunsuojalla tai pohjusteella käsitellyt puupinnat ulkona. Ei sovellu kalvoa muodostavien puunsuojen tai maalien päälle. Ei sisäkäyttöön.

Käyttöohje: Käsiteltävä pinta tulee puhdistaa huolellisesti. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtovaavia hiukkasia, likaa tai irtovaavaa vanhaa maalia, uusi pintakäsittelytuote tarttuu heikosti. Käsittely toistetaan tarvittaessa.

Työmenetelmä: Sivellin

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 2-4 tunnissa, päälemaalattavissa 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa.

Meneksi: 4–10 m²/l

Työolosuhteet: Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä. Paras maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.

Pakkauskoot: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Sävyt: Kirkas ja ruskea

Puhdistus: Saippualiuoksella, huuhdellaan runsaalla vedellä.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e): <130/l (2010).

UTÖ Akva sisältää VOC enintään 130 g/l.

Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylkarbamaattia.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

UTÖ Akva är ett vattenburet nyanserbart ytbehandlingsämne som baserar sig på silikonförstärkta naturoljor för utomhusbruk. Tillämpar sig för impregnerade och obehandlade trätor utomhus. Sugs bra in i träytan och skyddar träet speciellt från fukt och de ansträngningar som uppstår vid krävande väderförhållanden. UTÖ Akva rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och möbler och överallt där man önskar ett transparent skydd.

Färgproduktgrupp: 721

UTÖ Akva - träolja för krävande ändamål har som nyanserad en mycket bra väderbeständighet och den tillämpar sig bra även för hårdare träslag så som teak. UTÖ Akva är ett bra alternativ för behandling av timmerhus där man vill undvika en ytfilm som kan kracklera.

Användning: Nya och tidigare behandlade utomhusytor med träskydd eller grundning. Tillämpar sig inte för träskydd som bildar ytfilm eller på målfärger. Inte för inomhusbruk.

Bruksanvisning: Ytan som skall behandlas måste rengöras omsorgsfullt. Om det finns lösa partiklar, smuts eller lossande gammal målfärg på ytan så försämrar nya ytbehandlingsämnets fäste. Behandlingen upprepas vid behov.

Aplicering: Pensel

Torktid: Beröringstorr efter 2-4 timmar, övermålningsbar om 1 dygn. Kold och/eller fuktighet förlänger torktiden.

Åtgång: 4–10 m²/l

Arbetsförhållanden: Temperaturen minst +5 °C, inte vid direkt solljus eller fuktigt väder. Bästa målningsvädret är torrt och mulet.

Förpackningsstorlek: 0,9 l, 2,7 l och 9 l

Nyans: Klar och brun

Rengöring: Tvållösning, sköljs med mycket vatten.

EU VOC gränsvärde (kat. A/e): <130/l (2010).

UTÖ Akva innehåller VOC maximalt 130 g/l.

Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat.

Kan förorsaka en allergisk reaktion.