



LAPPI

PERINTEINEN ULKOÖLJYMAALI/TRADITIONELL UTOMHUSOLJEFÄRG

- Luonnonöljyjä ja huippuluokan pigmenttejä sisältävä puupintojen ulkomaali
- Helppo siveltää, kuivuu hitaasti ja muodostaa peittävän ja kestävän pinnan
- Sopii sekä uudisrakennusten että vanhojen arvorakenusten suojaaksi
- Tunnettu ja arvostettu laatumaalit vuosikymmenien ajan
- Utomhusfärg för trätor baserad på naturoljor och högklassiga pigment
- Lätt att stryka, torkar långsamt och ger en vältäckande och hållbar yta
- Lämpar sig såväl för nybyggen som äldre värdebyggnader
- Erkänd och uppskattad kvalitetsfärg under årtionden

GEVEKO

LAPPI



LAPPI ulkoöljymaalii

Perinteinen, pellavaöljypohjainen ulkomaali. Vakiosävyt: valkoinen (A-pohja), kartanonkeltainen, okrankeltainen, italianpunainen, vanhanajanpunainen, vihreä ja musta. Lisäksi C-pohja vain sävytykseen.

Käyttökohteet:

Uudet ja aikaisemmin maalatut sahatut ja höylätty puupinnat, kuten ulkoseinät, ikkunanpuitteet ja vuorilaudat. Ei sovelli vaa-kasuorille pinnoille. Vain ulkokäytöön.

Käyttöohjeet:

Puhdista maalattava pinta irtoavasta maalista, liasta ja mahdollisesta homeesta käyttämällä kaavinta, teräsharjaa ja tarpeen vaatiessa homeenpoistoainetta. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalauslämpötila +20 °C – -20 °C. Pohjusta oksat oksalakkalla ja naulankannat ruosteenestomaailla. Pohjamaalaan käsittelytöön pinta 20–30 % vernissalla ohennettulla maalilla (kartanonkeltainen, okrankeltainen, vihreä ja kaupassa sävytetty). Vakiosävy-punaiset ja musta pohjustetaan ohentamattomalla maalilla. Pintamaalaus suoritetaan aina ohentamattomalla maalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen maalausta. Maalaa 1–2 ohutta kerrosta.

Huom. Älä sivele liian paksuja kerroksia. Ohuet kerrokset edistävät maalin imetymistä ja tarttumista puupintaan sekä kestävän maalipinnan muodostumista. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa eikä lämpimälle pinnalle.

Työmenetelmä:

Sively

Riittoisuus ja kuivumisaika:

Sahatut pinnat 3–6 m² / l. Höylätty pinnat 6–10 m² / l. Kuivuu hitaasti ja on päällemaallattavissa 2–5 vrk:n kuluttua.

Työvälineiden puhdistus:

Mineraalitärpätti (lakkabensiini)

Kiiltoryhmä 4. Maalaustarvikeryhmä 45.1



Torktid:

Torkar långsamt och är övermålningsbar på 2–5 dgn.

Rengöring av verktyg:

Mineralterpentin (lacknafta)

Glansgrupp 4. Färgmaterialgrupp 45.1

Esitteenä voi esiintyä sävyeroja painoteknisistä syistä. Kulöravvikelser kan förekomma i broschyrén p.g.a. trycktekniska skäl.

GEVEKO

Valmistaja/Tillverkare: Geveko Oy, 21600 Parainen/Pargas ☎ 020 749 8770 www.geveko.fi