



# Katto Airisto

MINERIITTI- JA BETONITILIKATTOMAALI  
FÄRG FÖR MINERIT- OCH BETONGTAKPANNOR

**G E V E K O**

Väriä elämään – färg åt ditt liv

# Katto Airisto ulkokattomaali

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen ulkokattomaali mineriitti-, betonitiili- ja bitumikatteille. Kestävä ja joustava kattopinnoite vanhoille ja uusille pinnoille.

**Käyttökohteet:** Minerit-, betoni- ja bitumikatteet ulkona. Uusille ja vanhoille pinnoille.

**Esikäsittely/käyttöohjeet:** Maalattava pinta tulee pestä huolellisesti kohteeseen sopivalla pesuaineella. Pesuaine tulee huuhdella kokonaan pois. Mineritikkatuo ja betonitiilikatto pestää painepesurilla pyörivillä suuttimilla, jotta maalattava pinta rikkoutuu ja tulee huokoiseksi. Huolellinen pesu on hyvin tärkeätä, koska maali tarttuu paremmin puhtaaseen alustaan. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtovavia hiukkasia, liaka tai vanhaa maalia, uusi maali tarttuu heikosti ja saattaa irrota. Halkeillut bitumikate ei sovellu maalattavaksi. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suoja- ja menepiteitä. 1. maalikerros 10–20 % ohennus vedellä bitumikatteille, 2. kerros ohentamattomana. Tiilikatteissa 1. maalikerros 50 % (1:1) ohennus vedellä, 2. kerros ohentamattomana.

**Työolosuhteet:** Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalikalvon tulee ehtiä kuivua ennen iltakasteen laskeutumista. Älä maalaa, jos sadekuurojen riski on suuri. Paras maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.

**Työvälineiden puhdistus:** Vedellä.

**Kuivumisaika:** 50–60 min, päälemaalattavissa 2–6 h kuluttua.

**Riittoisuus:** 3–8 m<sup>2</sup>/l

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/i) on 140 g/l (2010), Katto Airisto ulkokattomaali sisältää VOC enintään 140 g/l.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Haitallista vesielioille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden kerälypisteesseen.

**Sävyt:** punainen ja musta.  
A-pohja ja C-pohja.



SUOJELTAVA PAKKASELTA!

# Katto Airisto utetaksfärg

Vattenburen akrylatfärg för tak av minerit-, betong- och bitumen takpannor.  
Hållbar och flexibel takfärg för gamla och nya ytor.

**Bruksområden:** Minerit-, betong- och bitumen takpannor för utebruk. Till nya och gamla ytor.

vid risk av regn. Bästa målningsvädret är mulet väder.

**Bruksanvisningar:** De målbara ytorna bör rengöras noggrant med rengöringsmedel som lämpar sig för ytan och med trycktvätt som har roterande munstycken, så att den målbara ytan blir porös. Rengöringsmedlet bör sköljas väl bort. Grundlig tvätt är viktigt, pga att vidhäftningen förbättras när materialet är rent. Om det finns lösa partiklar på ytan som skall målas, så är vidhäftningen dålig och då kan färgen börja lösgöra sig. Bitumen takplattor som spruckit bör ej målas. Om ytan innehåller asbets, bör skyddsåtgärder användas såsom i statsrådets beslut 1380/94 är skrivet. Färgen späds ut med vatten ca 50 % vid första målskiktet, och vid andra och slutliga målningen används outspädd målfärg. Bitumentakpannor grundmålas med färg som spädes 10–20 % med vatten, andra skiktet målas med outspädd färg.

**Rengöring:** Vatten.

**Torktid:** 50–60 min, övermålningsbar efter 2–6 h.


**Åtgång:** 3–8 m<sup>2</sup>/l

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/i) är 140 g/l (2010). Katto Airisto utetaksfärg innehåller VOC maximalt 140 g/l.

**Arbetsförhållande:** Den målbara ytan bör vara torr, och temperaturen minst +5 °C och luftfuktigheten under 80 %. Målningsarbetet bör göras så att inte nattfuktigheten överraskar. Måla inte

undvik miljölägenheter: Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda burkar bör om möjligt lämnas till insamlingsplats för återvinning. Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för miljöfarligt avfall.

**Nyans:** röd och svart.  
A-bas och C-bas.



SKYDDAS MOT KÖLD!

**Valmistaja/Tillverkare:** Geveko Oy, 21600 Parainen/Pargas

020 749 8770 www.geveko.fi