

Kattopesu

MAALITYYPPI

Puhdistaa pinnoilta noen, öljyn ja muun lian sekä irrottaa ja poistaa homeen, levän, sammaleen ja jäkälän. Kattopesu on tehokas ja pitkävaikutteinen puhdistusaine mineriitti-, huopa- ja betonitiilikatoille. Riittoisa ja hajuton. Voidaan käyttää kuivalla säällä yli 0°C:n lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Sopii mineriitti-, huopa- ja betonitiilikatoille.

Laimenna valmistetta: 1 osa kattopesua + 2-5 osaa vettä. Irtonainen lika on poistettava pinnalta ennen käsittelyä. Liuos levitetään ruiskulla tai siveltimellä ohueksi kerrokseksi katolle ja sen annetaan vaikuttaa vähintään vuorokauden. Huopakatteilta, alumiinilta ja muilta kevytmetalleilta valmiste on huuhdeltava pois viimeistään vuorokauden kuluttua. Muilta pinnoilta lika harjataan ja huuhdellaan pois.

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä RYL2012	01 Pesuaineet
pH	9-11
Riittoisuus	1 litra tiivistettä riittää n. 25-50 m ²

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: GVK Coating Technology Oy, puh. 0207-498 770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.