

PELLAVAÖLJYVERNISSA LINOLJEVERNISSA

KEITETTY PELLAVAÖLJY • KOKT LINOLJA

Sekoitettava ennen käyttöä.

Soveltuu punamultamaalin valmistukseen.

**Käytä pellavaöljyvernissaa maaleissa
maalinvalmistajien ohjeiden mukaisesti.**

VAROITUS! ITSESYTTYMISVAARA!

Estä tuotteen imeytyminen tai valuminen eristeisiin tai rakenteiden rakoihin, joissa mahdollisesti on pölyä tai huokoista materiaalia.

Tuotteen kostuttamat huokoiset materiaalit mm. rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten polta ne välittömästi tai laita ne vedellä täytettyyn astiaan ennen hävittämistä.

Tyhjät, kuivat astiat voidaan toimittaa jätelajitteluun.

Omröres före bruk.

Kan användas vid tillverkning av rödmyllafärg.

**Använd linoljefernissa i målfärger i enlighet
med de anvisningar målfärgstillverkaren ger.**

WARNING! SJÄLVANTÄNDNINGSRISK!

Låt inte produkten absorberas eller rinna in i isoleringen eller i byggnadskonstruktionen, där det kan finnas damm eller poröst material. Trasor, trassel och dyl. med rester av linoljefernissa kan självantändas – bränn dem omedelbart eller förvara temporärt i ett vattenfylt kärl.

Tomma, torra kärl kan föras till sopsortering.

GVK

Coating
Technology Oy

GVK Coating Technology Oy, Parainen/Pargas,
020 749 8770, www.gvk.fi

1 L

Eränro:



6 14 19 72 6 50 31 93