

# PELLAVAÖLJYVERNISSA

2005-11-15

## MAALITYYPPI

Keitetty pellavaöljy.

## KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään ohennettaessa Lappi-maalin valkoista, vihreää ja kartanonkeltaista sävyä sekä pastoilla sävytettyjä Lappi maaleja.

## TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti

Tiheys n. 0,92 kg/dm<sup>3</sup>

Kuiva-ainepitoisuus vähintään 99 paino-%

Riittoisuus

Sävyt Ruskehtava

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus

Levitystapa

Kuivumisaika, + 20°C

Puhdistus Lakkabensiini

## SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika vähintään 6 kk

Varastointilämpötila yli +5°C

UN-nro: -

ADR/RID: -

IMCO: -

**HUOM!** Tahriintuneet rätit, paperit yms. kerättävä suljettuun astiaan itse-syttymisvaaran vuoksi.

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.