



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

HajuveX 1230

LVI-nro 7803305

Tuote nro 1230/110, CEX003 ja LGS048

AKTIIVIIHILISUODATIN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN, PUMPPAAMOIDEN, VIEMÄREIDEN JA RASVANEROTTIMIEN HAJUNPOISTOON

ASENNUS TUULETUSPUTKEEN

1. Aseta HajuveX 110 mm tuuletusputken päälle ja paina se voimakkaasti alas. Tarkista, että se asettuu pohjaan saakka. Huom!: Jos vanha tuuletusputki näkyy ja haluat sen kokonaan piiloon, niin nosta HajuveX pois ja lyhennä tuuletusputkea sopivasti.
2. Avaa sadehattu painamalla klipsejä (3kpl sisäänpäin).
3. Aktiivihiili on pakattu 1 litran muovipussiin. Avaa pussi ja kaada hiilet säiliöön (700 ml).
4. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.

HIILIEN VAIHTO

- Kun aktiivihiili alkaa menettää tehoaan, hiilet tulee vaihtaa uusiin.
- Hiilien vaihtoväli on tuuletuksen määrästä riippuen n.1- 3 vuotta.
- Aktiivihiilipusseja saa ostaa VeX solutions Oy:n jälleenmyyjiltä.
- Ota vanhat hiilet pois ja kaada uudet tyhjään säiliöön. Käytetyt hiilet voidaan hävittää normaalin jätteen tavoin (ei ongelmajäte)

VeX solutions Oy

Nummäentie 11 b, 02710 Espoo

Puh. 040 092 7706, 040 041 3370

www.vex.fi / info@vex.fi

Tuki: tuki@vex.fi

Copyright © VeX solutions Oy. VeX solutions Oy varaa oikeuden muutoksiin.