



Puukiuas Harvia Cilindro 16 Steel

WKPC16S

Harvia Cilindro on moderni puulämmitteinen pilarikiuas, joka sopii keskikokoiseen saunaan. Suuri kivimäärä takaa erinomaiset löylyt. Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen. Lasiluukku helpottaa käyttöä ja luo saunaan tunnelmaa, tulitilan ilmanohjauslevyt pidentävät kiukaan käyttöikää. Harvia Cilindro on suunniteltu ja valmistettu Muuramessa.

Edut

- Moderni puulämmitteinen pilarikiuas
- Sopii 6-13 m³ kokoiseen saunaan
- Suuri kivimäärä (120 kg) takaa erinomaiset löylyt
- Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Tulitilassa vaihdettavat erilliset ilmanohjaimet, jotka suojaavat kiukaan runkoa.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 746.0 x 557.0 x 557.0 mm

Nettopaino (kg) : 54.0

Kivimäärä (kg) : 120.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKPC16S	6417659043311	16 kW	6.0-13.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Savuaukon peitekansi 115 mm	SPZKIP-140	1
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	1
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPC16S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	16 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	557
	Tuotteen korkeus (mm)	746
	Tuotteen syvyys (mm)	557
	Nettopaino (kg)	54
	Bruttopaino (kg)	56
	Myyntipakkauksen leveys	580
	Myyntipakkauksen korkeus	810
	Myyntipakkauksen syvyys	580
Liitännät	Savuaukkojen liitännöiden sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetaisytyy eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetaisytyy eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetaisytyy oikea sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetaisytyy oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetaisytyy vasen sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetaisytyy vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetaisytyy sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetaisytyy sivuseinään (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetaisytyy taakse (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetaisytyy taakse (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetaisytyy kattoon	1000
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1750
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	857
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1257