

HW2190 Tours | PurePlank



TUOTE

Tuotekoodi	HW2190
Mallisto	PurePlank
Rakenne	liimattu rakenne
Puulaji	eurooppalainen tammi
Kuvio	lankku
Pinnan työstö	harjattu
Pintakäsittely	mattalakka
Profilili	Click-pontti
Reuna	viistetty
Pinta	2,5mm tammi
Ydin ja tausta	mäntyvaneri
Paksuus	14/2,5mm
Leveys	180mm
Pituus	2200mm*
Pakkausko	2,77m ²
Laatu	Character
Huolto	kts. erillinen huolto-ohje

*paketit saattavat sisältää myös 2200mm lyhyempiä lautoja.

Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.

ASENNUS

Pohjaan liimattava	Kyllä
Naulaus	Ei
Kelluva asennustapa	Kyllä (suositus)
Lattialämmityksen kanssa	Kyllä #

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on huollettu Havwoods-sin asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

TEKNISEET TIEDOT

Puun alkuperä	Eurooppa
Sertifiointi	FSC® (SGSCH-COC-008968)
Janka kovuustesti	1,120 lbf (4,980N)
Formaldehydi	E1 (EN717-1-1:2006)
Pentakloorifenoli	<5ppm (CEN/TR 14823)
Liukkaustesti	57/28 PTV (CEN/TS 15676:2007)
Paloluokitus	Dfl-s1
Lämmönjohtavuus	λ0,13W/m K (EN12664)

PUUN LAATUVAATIMUKSET

Jokainen lauta on kuvioinniltaan ja oksaisuudeltaan yksilöllinen. Laatuvaatimuksissa sallitaan huomattavaa sävyvaihtelua, oksia ja jopa pieniä halkeamia. Oksien tasoittamiseen on myös käytetty puun omaa sävyä jäljittelevää täyteainetta. Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.