



## Heat4All - SMARTLINE (valkoinen)

Heat4All SMARTLINE Infrapunälämmittimet – innovatiivista lämpöä parhaimmillaan  
Taloudellinen, tyylikäs ja trendikäs: Valitsemalla Heat4All infrapunapaneelilämmittimen valitset nykyaikaisen lämmitysjärjestelmän, joka säästää energiaa. Siinä korkea laatu yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun.



**Lämmitysala: jopa 24m<sup>2</sup>**  
(per lämmitin)

Uusinta teknologiaa edustavat infrapunapaneelilämmittimemme on valmistettu Itävallassa korkealaatuisista ja ympäristöystävällisistä komponenteista.

Olipa valintasi sitten Classic paneelilämmitin, taululämmitin tai peililämmitin, voit olla varma siitä, että Heat4All SMARTLINE lämmitteesi on energiätehokas ja edullinen lämmitin.

Heat4All ICONIC infrapunapaneelilämmittimet jakavat lämmön tasaisesti huoneeseen. Ne luovat kotiin mukavan ja terveellisen ilmapiirin, jossa on hyvä viihtyä.

# Heat4All SMARTLINE

## Kuvaus:

### Tuotetiedot

Pinta:	teräslevy, pulverimaalattu
Takapaneeli:	teräslevy, pulverimaalattu
Käyttötarkoitus:	suora lämmitys
Pinnan lämpötila:	noin 90°C - 110°C
Tulojännite:	230 V, 50/60 Hz
Väri:	valkoinen
Turvaominaisuudet:	IP 45, suojaluokka 1
Yliämpösuojaus:	1-2 anturia lämmittimen koosta riippuen
Virtajohto / pistotulppa:	Tyyppi CEE 7/7 kulma, 8 mm litteä; virta- johdon pituus: 1.9 m
Takuu:	5 vuotta
Todistukset:	



**Asennus: Seinälle tai kattoon**

### Mallit

Nimi	Mitat	Nimellisjännite	Paino	Lämmitysala
Heat4All Smartline 175	495 x 350 x 16 mm	175 W	2,35 kg	2 - 5 m <sup>2</sup>
Heat4All Smartline 320	595 x 595 x 16 mm	320 W	4,3 kg	4 - 8 m <sup>2</sup>
Heat4All Smartline 520	950 x 615 x 16 mm	520 W	6,75 kg	8 - 12 m <sup>2</sup>
Heat4All Smartline 700	1100 x 615 x 16 mm	700 W	8,2 kg	11 - 19 m <sup>2</sup>
Heat4All Smartline 1000	1240 x 815 x 16 mm	1000 W	11,2 kg	16 - 24 m <sup>2</sup>

# Heat4All

## Säätimet:

### Vaihtoehto 1:



### TS10 - Heat4All pistorasiaan kytkettävä termostaatti

Helppokäyttöinen, pistorasiaan kytkettävä TS10 termostaatti säätelee huoneen lämpötilaa, lisäksi siihen voi ohjelmoida useita lämpöä sääteleviä ohjelmia. Erinomainen hinta / laatu -suhde.

### Vaihtoehto 2:

### BT710 - Heat4All huone-termostaatti (langaton)



+

### BT003 - Heat4All Flush-Mounted Switch Actuator



### Vaihtoehto 3:

### BT710 - Heat4All huone-termostaatti (langaton)



+

### BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch Actuator (pistotulppa-adaptteri)



BT710

H4A langattoman termostaatin avulla voit automaattisesti säätää kotiin tai toimistoon asennettujen Heat4All infrapunalämmittimien lämpöasetuksia. H4A huonetermostaatti on digitaalinen, langaton termostaatti, jossa on vihreä LCD taustavalo. Termostaatti on helppo asentaa, internet-yhteyttä ei tarvita. Langattomaan termostaattiin voi yhdistää 9 vastaanotinta tai laitetta. H4A langattoman termostaatin edut:

- 7 viikottaista ohjelmaa, 6 lämpötilan muutosta per päivä
- Yksinkertainen ja helppo asennus - ilman internet -yhteyttä tai turhia johtoja
- Nopea lämpötilan muutos
- Tietoa toiminta-ajoista, lapsilukko, nappilukko
- Päiväkohtainen ohjelmointi (ma-pe, la-su ja ma-su) mahdollista
- Jäätymissuoja (3°C), varoitusääni patterin ollessa lähes tyhjä
- Kantosäde 35m

# Heat4All

## Säätimet:

### Vaihtoehto 4:

**BT010** - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)



+

**BT003** - Heat4All Flush-Mounted Switch Actuator



### Vaihtoehto 5:

**BT010** - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)




+

**BT001** - Heat4All Adapter Plug Switch Actuator (pistotulppa-adapteri)



### Vaihtoehto 6:



**HomeMatic sovellusohjelma älypuhelimelle, tabletille ja tietokoneelle**

HomeMatic -hallintajärjestelmää voi käyttää kätevästi myös älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella HomeMatic sovellusohjelman kautta. Sen avulla voit kääntää lämmittimet päälle tai pois päältä, muuttaa lämpöasetuksia ja tarkkailla huonelämpötilaa mistä vain, milloin vain.



**Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)**

Vääntökytkimellä varustetun Heat4All huonetermostaatin avulla voit säätää huoneen lämpötilaa helposti kytkintä kääntämällä.