

Rakennuslavan lajitteluohjeet

Rakennuslavalla on 4 000kg painoraja. Mikäli lava täytetään ohjeiden mukaisesti, on painorajan ylittäminen hyvin epätodennäköistä. Rakennuslavalle voi laittaa pienen määrän kiviainesta (10% painosta).

Lavalle saa laittaa

Rakentamisen ja remontoinnin sekalainen ylijäämämateriaali

Puu (ei kantoja)

Laminaatti

Muovi, pahvi ja pakkausjäte

Metalli

Lankut

Elementit

Pehmusteet

Kattohuovat

Metalliputket

Kaapelit

Styroksi

Muu kierrätettävä materiaali

Lavalla saa olla pieniä määriä (enintään 20% kokonaispainosta)

Kuivaa rakennusvillaä (enintään 4 kuutiota)

Laatta ja posliini

Putkia

PVC-muovia

Pressuja

Kipsilevyä

Ikkunoita

Kivimateriaalia, joka sisältää betonia ja tiiltä (10% kokonaispainosta)

Lavalle ei saa laittaa

Vaarallista jätettä

Asbestia sisältävää materiaalia

SER-jätettä

Märkää rakennusvillaä

Biojätettä

Maa-ainesta (sora, moreeni, multa tai kivet)

Orgaanista jätettä (viherjäte)

Jätteen ammattimainen murskaus ja paalaus sekä lavan jälleenmyynti lavana tai jätepalveluna on kielletty