



JULKISIVU 1 1:100



JULKISIVU 2 1:100



JULKISIVU 3 1:100



JULKISIVU 4 1:100



LEIKKAUS A - A 1:50



LEIKKAUS B - B 1:50

JULKISIVUJEN MATERIAALIT JA VÄRIT:

		VÄRIMALLI			VÄRIMALLI
1	BETONI RAPPAUS		4	LAUTA	
2	HIRSI		5	KATE	
3	ULKOVUORILAUTA				

TILASTOSIVU

ULKOSEINÄ	m^2	153,88
MERIKSIÄLÄ	m^2	14,6
HUONEISTOALA	m^2	12,2
TILAVUUS	m^3	40

A

PALOLUOKKA P3 (PALOAHDASTAVA)
RAKENNUS JA SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄT LAITTEET TEHDÄÄN SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAAN
RAKENNUSTEN SIJAINTI JA KORKEUSASEMA TARKASTETAAN VIRALLISEN MITTAUKSEN YHTEYDESSÄ

B

PIIRUSTUKSESSA KÄYTETTYJÄ MERKINTÖJÄ:

KJ	KIERREJALKA
	ERISTE
	HIRSI
	HIRSIPALKKI PALKKI / VARAUS RAKENTEELLE TAI LAITTEELLE (ESIM. RISTIKIERRIKKA, SUIHKU TMS.)
W1 / D1	IKKUNAT / OVET
N/L	IKKUNAKARMIN ALAREUNAN KORKEUS LATTIAPINNASTA

C

ASIAKAS:
- HYVÄKSYTTÄÄ TULISIJAN SUOJAETÄISYYDET JA HORMILIITTYMÄT VIRANOMAISILLA, KUN TULISIJAN TYYPPI JA MALLI ON SELVILLÄ. TIEDOT SUOJAETÄISYYKSISTÄ SIÄMENEE TULISIJAN VALMISTAJALTA TAI RT-KORTISTOSTA
- HUOLEHTII, ETTÄ EM. TIEDOT OVAT TYÖMAAN KÄYTETTÄVISSÄ
- TOIMITTAA KAIKKI RAKENNUSTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT TYÖMAALLE AJOISSA

D

YP U-arvo 0,26 W / m^2K
- Huopakate
- Kattopohjakuula
- Tuuletuutila
- Tuulensuoja
- Kattolaudat
- Ristikot 150mm
- Höyrynsulkumuovi
- Koolaus
- Kattopaneeli

US U-arvo 1,11W / m^2K
- Lamellihirsi 88 mm

AP U-arvo 0,24 W / m^2K, **Pitari**
- Lattalauta
- Höyrynsulkumuovi
- Ristikot 150mm sisälä mineraalivilla 150mm
- Täyspohjan kannakelevy
- Täyspohjan kannake lauta
- Tuuletuutila

Schiedel Permeter
T400 N1 W V2 L99060 G25
T600 N1 W V2 L99060 G25
Hormin suojaetäisyys huonetilassa voi ol
min. 25 mm, jos väli on tuuletettuva.
Läpiviienneissä kuitenkin vähi. 50 mm:n
eristettynä palamattomalla eristeellä

Henkilökohtaisen Osyötön VTT:n myöntämä ETA-suoriteyksikö
Euroopan Tuotestandardeissa: ETA-03/0015.
Jäte yhteenvetä tarkoitettomista ja siihen liittyvät
vaatimukset ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2008
koskeva mainittelisen 23 osalta täyttä

MUUTOS TAI LISAYS	PAIVAMAARA	PIIRTAJA

RAKENNUSTUNNUS / ASIAKIRJATYYPPI / TONTTI/OSOITE: UUDISRAKENNUS	VIRANOMAISTUNNUS / ASIAKIRJATYYPPI / LISÄTIETO: PÄÄPIIRUSTUS
ASIAKIRJANIMIKE: **SAUNA ANTTI 14 1 A**	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJA 1:50, LEIKKAUS 1:50, JULKISIVUT 1:50, HORMI 1:20
HONKA — HONKARAKENNE OY,J, KUOPIONTIE 10, 40800 AANEKOSKI, Puh. 020 575 700, Fax 020 575 7216; TEKNISTÄ VASTUUSHENKILÖ: Jukka Hämäläinen; PVM: 23.03.2018	SUUNNITTELUVAIHE: ARK; PIIRUSNRO: 00000000; ASTIA: ANTTI LYCKSAM, VILLAMEKAA