

# HUT-VAJOJEN JA HUVIMAJOJEN PINTAKÄSITTELYT



Lautarakenteisia vajoja ja huvimajoja voidaan käsitellä halutusta ulkonäöstä riippuen peittävällä tai läpikuultavalla tuotteella. Nämä pintakäsittelyt eroavat myös huoltoväliltään: *MaalausRYL 2012:n mukaan (maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset) kuulloitteiden kunnossapitoväli on lyhyt (2...5 vuotta) ja peittosuojien keskipitkä (5...10 vuotta).*

Kunnossapitovälit ovat kuitenkin suuntaa antavia ja kokemusperäisten huoltovälien alarajoilla. Todellinen huoltoväli on tyypillisesti MaalausRYL 2012 kunnossapitoväliä pidempi ja säärasitusten määrä sekä rakennetekniset asiat vaikuttavat huoltoväliin voimakkaasti.

Rakennuksen ulkoseiniin ja niiden pintakäsittelyihin kohdistuviin rasituksiin vaikuttavat rakenteelliset ratkaisut, kuten räystään pituus ja sokkelin korkeus. Pitkät räystäät suojaavat seinäpintaa sekä aurinгон valolta että vesisateelta ja riittävän korkea sokkeli suojaa lautojen alaosa roiskevedeltä.

Kuulloitteista suosittelemme lautarakenteille mm. Valtti Coloria tai Valtti Akvacoloria. Valtti Arcticilla saa puuta korostavan, huurteisena hohtavan pinnan. Peittosuojat-tuoteryhmästä suosittelemme Vinhaa. Tuotteet käytetään aina sävytettynä. Valtti Colorin ja Akvacolorin sävyt löytyvät Valtti-kartasta, Valtti Arcticille on oma karttansa. Vinhaa voi sävyttää Vinha- tai Puutalot-värikartan mukaan.

## Uudiskäsittely

- Käsittelemätön puupinta puhdistetaan liasta, tarvittaessa pesemällä.
- Mahdollinen homeinen pinta pestään Homeenpoistolla.
- Kuiva pinta pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasel-la sivellen.
- Pintakäsittely tehdään kahteen kertaan tiukasti hangaten Valtti Colorilla, Valtti Akvacolorilla tai Valtti Arcticilla, vaihtoehtoisesti peittävällä Vinhalla.



# HUT-VAJOJEN JA HUVIMAJOJEN PINTAKÄSITTELYT

## Huoltokäsittely

Pintakäsittelyjen huolto tehdään tarvittaessa, kun pinnassa näkyy selvää haalistumista, kulumista tai peittävän tuotteen halkeilua/pientä irtoamista. Useimmiten huoltokäsittely tehdään samantyyppisellä tuotteella, millä pinta on aikaisemminkin käsitelty. Kuulloitteista voidaan kuitenkin vapaasti valita vesiohenteinen tai liuoteohenteinen tuote, joita voidaan käyttää ristiin. Vanha kuulloitteella käsitelty pinta on myös mahdollista huoltokäsittellä peittäväksi Vinhalla.

## Esikäsittely:

- Pinnat pestään, homehtuneet pinnat Homeenpoistoliuoksella etukäteen ohjeiden mukaisesti. Huuhdellaan hyvin ja annetaan kuivua kunnolla.
- Mahdollinen irtoava vanha kalvopinta poistetaan kaavinraudalla ja/tai hiomalla.
- Huonokuntoinen, harmaantunut puuaines poistetaan hiomalla tai teräsharjalla.

## Huoltokäsittely kuulloitteella:

Puupuhtaata pinnat pohjustetaan Valtti Akvabasella tai Valtti Pohjusteella. Pohjustetut kohdat käsitellään ensin kertaalleen, jonka jälkeen koko pinnan käsittely Valtti Colorilla, Valtti Akvacolorilla tai Valtti Arcticilla.

## Huoltokäsittely peittävällä suojalla:

Puupuhtaata pinnat pohjustetaan Valtti Akvabasella tai Valtti Pohjusteella. Pohjustetut kohdat pohjamaalataan ensin kertaalleen, jonka jälkeen koko pinnan valmiiksi maalaus Vinhalla.

## Käsiteltyjen pintojen hoito

Pese pintoja tarvittaessa Huoltopesulla. Ajoittainen pesu pitää pinnat puhtaana liasta ja siitepölystä, jolloin myöskään pintahomeelle ei ole otollista kasvualustaa. Tikkurilan Huoltopesu on tehokas yleispuhdistusaine, joka kuitenkin ei kuluta maalipintaa.



MAALILINJA  
PALVELEE

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • SUUNNITTELIJAPANKKI • TEKIJAPANKKI

ARKISIN KLO 8-19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)

hut  
www.piharakennukset.com

Meillä on ideoita pihallesi.  
Toimitamme tuotteet  
suoraan rakennuspaikalle  
veloituksetta.