

KIVI-IKI

Poistoputken liitoskorkeudet kiukaan alareunasta ylöspäin. **Huom!** Jos käytät kiukaan alla korotusta, ota se huomioon liitoskorkeudessa. IKI-Kiuas Oy:n RST-aluslevyä käytettäessä liitoskorkeus on 70 mm korkeammalla.

Hormiliitoksen voi tehdä myös kiukaan päältä, jolloin toimitukseen kuuluu suora poistoputki. IKI Air ilmajähdytteistä teräshormia käytettäessä kiukaan yläreunan ja piipun väliin tulee 300 mm korkea soviteverkko, jolla yhdistetään kiuas ja piippu toisiinsa.

Puukiuas suositellaan asennettavan ensisijaisesti joko a) tiilihormiin b) keraamiseen hormiin tai c) ilmajähdytteiseen hormiin. Muiden savuhormien soveltuminen asennukseen tulee erikseen varmistaa ko. hormin valmistajalta.

Hormiliitosputken ulkohalkaisija on 115 mm.

IKI-Kiuas Oy / tekninen tuki
tuki@ikikiuas.fi
0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)

IKI

KIUKAISTA KIUKAIN

© IKI-Kiuas Oy

