

## TEKSTIILILAATAN HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

### ENNAKOIVA HOITO

Sisäänkäynneissä, hisseissä ja ongelma-alueilla on syytä käyttää hyvälaatuisia kuramattoja (esim. Interface Barricade tekstiililaatta) tai muita kuranpoistomenetelmiä (ritilät ym.). Pitämällä ko. alueet hyvässä kunnossa estetään lian kulkeutuminen muihin tiloihin ja voidaan vähentää tekstiililattian puhdistuskertoja.

### IMUROINTI

Kaikki pinnat tulee imuroida säännöllisesti hyvällä, riittävän tehokkaalla, mieluiten harjaavalla imurilla. Suosittelemme imuriksi **Carpetlife Brush 310/370**, Nilfisk GU 350A/GU 450A/GU 700A tai Lindhaus Rx 380 HEPA ja Rx 450 HEPA. Hyvin suunniteltu imurointiohjelma vähentää suuresti muiden siivoustopojen tarvetta. Voimakkaasti liikennöidyt alueet tulee imuroida päivittäin.

### HUOM!

Kaikki mikrotuftatut tekstiililaatat esim. Interface Scandinavian Collection, Elevation III, Straight Forward jne. suositellaan imuroitaviksi riittävän tehokkaalla tavallisella imurilla, esim. keskuspölynimuri tai hepasuodattimella varustetulla muulla imurilla.

### TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa mahdollisimman nopeasti käyttämällä korkealuokkaisia tahrannoistoaaineita, kuten esimerkiksi **DyeGone** (kahvi-, tee-, punaviinitahrat) tai **Professional Spot Lifter** (yleistahrannoistoaaine tahrojen poistoon). **P.O.G** poistaa tehokkaasti itsepintaist tahrat kuten öljyn, rasvan, tervan, liiman, maalin, jne. **Liqua-Gel** on geelimäinen purukumitahrojen poistoaaine. Eritetahrojen poistoon toimii **UCT** (Urine Contamination Treatment). Suurin osa tahoista on erittäin helppo poistaa niiden poistamiseen suunnitelluilla kemikaaleilla.

### YLLÄPITOHOITO/PUHDISTUS

Lattia tulee hoitaa niin, että voimakasta likaantumista ei pääse syntymään. Interface/Heuga tekstiililaatoille suositellaan vesipesua. Pesuvedessä käytetään sopivaa puhdistusainetta tekstiilikuitujen pesuun. Suositeltava aine on esimerkiksi **Formula 90**, jota käytetään painehuuhtelukoneen säiliössä. Voimakkaasti likaantuneiden kulku-urien ja tahraantuneiden alueiden esikäsitteilyyn suosittelemme **Express Lane** esikäsitteilyainetta. Interface -tekstiililaatat voidaan myös kuivapestä. Tähän suosittelemme **Dry Power** kuivapesujauhetta. Tekstiililaikkapuhdistukseen soveltuu **EnCap Brite II**.

Pesu tulee suorittaa oikeanlaisilla laitteilla, suosittelemme vesipesuun mm. seuraavia laitteita: **Alltec Active** tai **Alltec Advance**, Nilfisk AX 9/14, AX 310/410. Pesun jälkeen tekstiililattian annetaan kuivua kunnolla ennen käyttöönottoa. Kuivumisaika vaihtelee olosuhteista riippuen. Kuivapesukoneeksi suosittelemme **Host Reliant** tai **Host ExtractorVac**.

Lisätietoja tässä ohjeessa mainituista puhdistusmenetelmistä ja -aineista sekä koulutuksesta saatte Beretta Palvelut Oy:ltä. Asiakaspalvelupäällikkö Jari Peuranen 050 3598124, [jari.peuranen@beretta.fi](mailto:jari.peuranen@beretta.fi) ja toimitusjohtaja Aarne Eränen 041 5239808, [aarne.eranen@beretta.fi](mailto:aarne.eranen@beretta.fi)

Pesuainevalmistajien ohjeita tulee noudattaa.