



Asennus- ja käyttöohjeet INTERIA LED-kylpypeilille

Lue ohjeet tarkasti ennen asentamista ja lue ohjeita asentaessasi varmistaaksesi peilin turvallisen ja oikean asentamisen.



Joustava mitta




Vatupassi



Sähköpora



Ruuvimeisseli



Vasara

Asennusohjeet:

1. Varmista, että seinä on kiinteä ja käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän keskikohta.
2. Käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän keskikohta seinällä ja merkitse se kynällä.
3. Valitse pora oikealla poranterällä porataksesi reiät merkittyihin paikkoihin, ja käytä keraamiporaa, jos seinäpinta on tehty keraamitiilistä.
4. Lyö vasaralla varustepussissa tuleva jatkokumitulppa seinän reikiin ja kiristä ruuvit reikiin ruuvimeisselillä. Ruuvin kiristys on 15 mm korkeampi kuin seinän pinta peilikoukun kiinnittämiseksi.
5. Ruskea johto on virtajohto, vihreä-keltainen on maadoitusjohto, sininen johto on neutraali johto.
6. Lopulta kytke virta päälle ja kosketa ”painiketta” tuotteen testaamiseksi.

Tuotteen tekniset tiedot

Syöttöjännite: 220-240 V

Syöttötaajuus: 50 Hz

Väriämpötila: 3000-6000 k

Vedenkestävyysluokka: IP44



Valon väri: Lämmin / Valkoinen / Lämmin valkoinen / vaihdettava


Materiaali: 5 mm ympäristösuojattu HD-peili

Ominaisuudet: 3 värin himmennettävä valo, himmennettävä kirkkaus, huuruuntumisen esto



Käyttöohjeet:

1. Valo päälle/pois

Virta päälle, jonka jälkeen paina  kytkeäksesi valo päälle, valo on lämmin valo. Toista kertaa painaessa valo vaihtuu valkoiseksi valoksi. Kolmas  painallus valo vaihtuu lämpimäksi valkoiseksi valoksi.

Paina sen jälkeen  uudelleen valon sammuttamiseksi.


2. Himmennysohjeet


Virta päälle, paina  kytkeäksesi valo päälle, jatka  painamista, ja kirkkaus vaihtuu sen mukaan.


3. Huurtumisen esto


Kun valo on päällä, huurtumisen esto on päällä.


Sähköturvallisuusohjeet


 Varmista, että virtalähde on kytketty pois asennuksen ja kunnossapidon ajan. Suositellaan, että sulake tai kytkin on kytketty pois päältä ennen asennusta sähkövirran sulkemiseksi.

 ÄLÄ laita kovia ja teräviä materiaaleja suoraan peilin pintaa vasten toiminnan aikana, sillä se voi aiheuttaa virtavuotoja tai jopa henkilökohtaista vahinkoa.

 Älä koskaan unohda kytkeä virtalähdettä pois päältä myrskyisinä päivinä, tai tuotteen sähkökomponentit voivat vahingoittua.

 ÄLÄ kytke virtalähdettä pois kesken normaalin käytön, sillä tuotteen sähköelementit voivat vahingoittua helposti.

 Kytke virtalähde pois päältä, jos tuotetta ei käytetä pitkiä aikoja.

 ÄLÄ irrota suojakalvoja tai nurkkasuojia kunnes peili on täysin asennettu.

 ÄLÄ käytä ulkotiloissa.

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TULEVAISUUDEN VARALLE.