



SEMENTTIPOHJAISET SAUMAT, MYÖS LISÄAINEISTETUT



MIHIN SE SOPII

- Suojaa ja puhdistaa sementtipohjaiset saumat
- Helpottaa lian poistamista ja tavanomaista puhdistusta
- Vähentää veden ja tahrojen imeytymistä sauman pintaan.

EDUT

- Ekologinen tuote: vesipohjainen
- Käyttövalmista ja helppoa levittää
- Turvallinen ja varmakäyttöinen spray-suutin
- Ei sisällä VOC-yhdisteitä: ympäristöystävällinen käsittely
- Ei muuta saumojen alkuperäistä väriä
- Hajuton
- Vesipohjainen teknologia: vähentää huomattavasti käsittelyaikoja
- Soveltuu myös vielä hieman kosteille pinnoille

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ei laimennusta: Tuote on käyttövalmista.

Käyttöohjeet

Kuivalle ja puhtaalle pinnalle, ruiskuta suoraan **FUGAPROOF**-tuotetta noin 10-15 cm:n etäisyydellä levityskohdasta. Hiero saumaa esim. sienellä, jotta suoja-aine imeytyy hyvin. Alle 5 minuutin kuluessa poista kokonaan tuotteen mahdolliset ylijäämät talouspaperilla tai puhtaalla liinalla. Käsittele pieniä alueita kerrallaan (1 m²). Noin 4 tunnin kuluttua pinnalla voidaan liikkua. Pinnalle mahdolliset jääneet tuotejäämät voidaan poistaa **FILACLEANER**-tuotteella, joka on laimennettu suhteessa 1:30.

Pakkaukset

Pullo (500ml) sumuttimen kanssa: laatikossa 12 kappaletta.

RIITTOISUUS

Yhdellä litralla tuotetta käsitellen: enintään 600 juoksumetriä

Riittoisuus on suuntaa antava ja sillä tarkoitetaan materiaalin yhtä käsittelykertaa

Varoitus

Älä kastele pintaa seuraavien 24 tunnin kuluessa. Älä käytä tuotetta ulkotiloissa, jos on odotettavissa sadetta.

HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.
- Tuote suojattava jäätymiseltä.

LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 10° - 30° C.

KOOSTUMUS

Orgaanisten hartsien dispersio vedessä.

MERKINNÄT

Ei vaadita merkintöjä eikä vaara- ja turvalausekkeita, koska tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Italian lain taseisen asetuksen 161/06 mukaisesti:

Luokka: pohjustusaineet

(vettähylykivät).

EY:n raja-arvo (Luokka: 1/h): 30 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää korkeintaan 0 g/l.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto: neste

Väri: läpinäkyvä vaaleankeltainen

Haju: alkoholi

Tiheys: 1,010 kg/litra

pH: 4,6

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin meidän vaikutusvallasta riippumattomien tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.