

HH PRO

05/2015

PIKATÄYTTÖMASSA

KÄYTTÖKOHTEET JA ALUSTAT

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva tasoite kivipohjaisten kuivien, kosteiden ja märkien tilojen oikaisuihin ja tasoituksiin sisätiloissa. Alustoiksi soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät. HH Pro Pikatäyttömassa toimitetaan 25 kg:n säkeissä kuivatuotteena, joka työmaalla sekoitetaan veden kanssa ohjeiden mukaan.



TUOTEOMINAISUUDET

Sideaine:	Sementti
Runkoaine:	Luonnonhiekkä 0-0,6 mm
Vedentarve:	n. 5,0 litraa / 25 kg
Käyttöaika:	n. 1 tunti veden lisäyksestä
Asennusolosuhteet:	+10...+40 °C
Puristuslujuus (28 vrk):	(28 vrk) 12 MPa
Kerrospeaksuus:	kork. 60 mm osittain tasoitus
Kerrospeaksuus:	kork. 30 mm kokonaan tasoitus
Vähimmäiskerrospeaksuus:	2 mm
Ainemenekki:	n. 1,2 kg / m ² / mm

ALUSTAN KÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Kaikki tartuntaa heikentävät aineet kuten vanhat maalit, rasvat jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat tulee pohjustaa, esim. Mapei Primer G / Mapei Eco Prim Grip.

SEKOITUS

Massa on sekoitettava porakonevispilällä. Kuivatuote sekoitetaan puhtaaseen juomakelpoiseen veteen, jonka kokonaismäärä on 4,5 - 5,0 litraa /25 kg kuivatason tasoitetta.

TYÖN SUORITUS

Tasoite levitetään teräslipalla sopivan paksuisena kerroksena ja tasoitetaan vaakasuorin vedoin. Tarvittaessa tasoitepinta voidaan normaali olosuhteissa hioa seuraavana päivänä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

JÄLKIHOITO JA PINNOITUS

Ohuet tasoitepinnat (< 3 mm) jälkikostutetaan vesisumutuksella, sitä paksummat kerrospeaksuudet eivät vaadi jälkikostutusta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kovettunut, kuiva tasoitepinta voidaan vedeneristää, laatoittaa tai maalata alalinkeistäväällä maalilla normaaliolosuhteissa kahden vuorokauden jälkeen tasoitetyöstä.

VARASTOINTI

Säkit on pidettävä sateelta ja kosteudelta suojattuna irti maasta. Varastointiaika kuivissa tiloissa ja suljetussa pakkauksessa on 12 kk valmistuspäivämäärästä.

TUOTEHYVÄKSYNNÄT:

EN 998-1
Yleislaasti tasoitukseen (GP)



VAROITUS:

Xi, Ärsyttävä. Tuote sisältää sementtiä.
R36/37/38 ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.



AMMATTIKÄYTTÖÖN

VALMISTUTTAJA:

Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
www.laattapiste.fi/ammattilaiset

HH PRO
PIKATÄYTTÖMASSA