



- STRUKTUROITU PORCELLANATO
- NATURAPINTAINEN PORCELLANATO
- HIOTTU PORCELLANATO



VALOKUVA: kiitämme Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.ta.

MIHIN SE SOPII

- Helpottaa ja nopeuttaa pintojen puhdistusta ja hygieniää
- Parantaa materiaalin kestävyyttä likaa vastaan
- Säilyttää pitkään materiaalin alkuperäisen ulkonäön

EDUT

- Antaa pitkäaikaisen suojan
- Soveltuu ulko- ja sisätiloihin
- Erittäin riittoisaa
- Ei muuta materiaalin alkuperäistä liukkausastetta (kokeet suoritettu B.C.R.A.- ja ASTM C 1028-2007 -menetelmillä).
- Ei aikaansaa pintakalvoa
- Kestää UV-säteitä eikä kellastu

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ei laimennusta: Tuote on käyttövalmista.

Turvallisuusohjeet

Käyttö asennuksen jälkeen uudella pinnalla:

1. Pese lattia hyvin **DETERDEK**-tuotteella (sementtisaumat) tai **FILACR10**-tuotteella (epoksi-laastisaumat).
2. Levitä **FILASTOP DIRT**-tuotetta kuivalle ja puhtaalle lattialle sen saumoihin ja itse materiaalille lastalla tai muulla sopivalla välineellä.

Asiantuntijan suositus:

Tuotteen riittoisuus huomioiden, levitä 2-3 neliömetrin käsittelyä varten tarvittava määrä tuotetta kerrallaan.

3. Hiero pintaa paperipyyhkeellä tai valkokaikkaisella lattianhoitokoneella.
4. Alle 10 minuutin kuluessa poista kokonaan tuotteen mahdolliset ylijäämät käsin tai lattianhoitokoneella käyttäen mikrokuituliinaa.
5. Vähintään 12 tunnin kuluttua, ennen kuin kävellään käsitellyllä pinnalla, poista mahdolliset tuotejäämät puhtaalla mikrokuituliinalla.

Asennus käytössä olevalle pinnalle:

1. Pese lattia tuotteella **FILAPS87** ja/tai tuotteella **DETERDEK**.

2. Levitä kuivalle pinnalle tuotetta **FILASTOP DIRT** noudattaen yllä kuvattuja ohjeita.

Varoitus:

Tuote voi kirkastaa materiaalin tai saumojen väriä. Tarkista tulos ensin pieneltä alueelta. Tuuleta tilaa käytön aikana. Älä käytä hierretyle mattapintaiselle porcellanatolle.

RIITTOISUUS

Yhdellä litralla tuotetta käsitellen:

Strukturoitu, natura-pintainen, hiottu porcellanato: enintään 70 m²

Riittoisuus on suuntaa antava, sillä tarkoitetaan yhtä käsittelykertaa ja se vaihtelee materiaalin ominaisuuksien mukaan.

Pakkaukset

Tölkki (500 ml): pakkauksessa 12 kappaletta.

KOOSTUMUS

Seos silikonipohjaisia hartseja aromaattiomassa hiilivetyliuotimissa.

HUOMIO

Tuote on liuotinpohjainen, suositellaan tuulettamaan tila hyvin tuotteen käytön aikana. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen. Lattianhoitokoneen käyttö on sallittu, jos koneisto on ehjä kaikilta osiltaan.

LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 0 - 30 °C

Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 5 - 30 °C.

MERKINNÄT

Huomiosanat: Vaara

Vaaralausekkeet:

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalauskekkeet:

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteilä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineet ja silmien / kasvosuojain. JOS KEMIKAALIA ÖN NIELTY: ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Sisältö: De-aromatized mineral turpentine.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto: neste

Väri: väritön

Haju: tyypillinen hiilivetyliuotimen haju

Tiheys: 0,851 kg/litra

Leimahdus: > 40 °C

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin meidän vaikutusvallasta riippumattomien tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.

REV. 01 - 03/05/2017