

5.6.2014

Käyttö ja hoito, työtapaehdotus		
KLINKKERILAATTA		
STANDARDI	KÄYTTÖ	VEDENIMUKYKY
SFS EN 14411, ryhmä BIIB	Laattoja voi käyttää sisäseinissä ja kuivan tilan lattioissa.	$6 < E \leq 10 \%$
SFS EN 14411, ryhmä BIIA	Laattoja voi käyttää sisäseinissä ja -lattioissa.	$3 < E \leq 6 \%$
SFS EN 14411, ryhmä BIb	Laattoja voi käyttää sisäseinissä ja -lattioissa.	$0,5 \% < E \leq 3 \%$

Laatoituksen käyttöönottopuhdistus: Deterdek

Puhdistus tehdään ennen laatoituksen käyttöönottoa alhaisen pH:n omaavalla Deterdek-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Puhdistusaine levitetään vedellä kastellulle laatoitukselle vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Pintaa harjataan harjalla kunnes laastijäämät irtoavat, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoitokonetta ja vihreää laikkaa. Laatoitus huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä. Erikoislaatat (boordit, listat, paneelit jne.) tulee suojata ennen pesua. Tarvittaessa pesu toistetaan väkevämmällä liuoksella.

HUOM! Käytettäessä alhaisen pH:n omaavia pesuaineita kuten Deterdek on suositeltavaa tehdä kokeilu liuoksella 1 osa Deterdek + vähintään 10 osaa vettä ja siten varmistua ettei päällysteeseen aiheudu ulkonäkövaurioita.

Klinkkerilaatan käytönaikainen suojaus

On suositeltavaa suojata pinnat kulumiselta ja likaantumiselta käyttämällä sisäänkäynneissä (vast) likaa ja hiekkaa kerääviä rappuralleja ja ovimattoja.

Klinkkerilaatan vahaus

Laattoja EI VAHATA. Vahaus lisää liukastumisvaaraa, aiheuttaa ajan myötä näkyviä kulkujälkiä ja voi vaikeuttaa puhtaanapitoa tekemällä likaa keräävän tahmean pinnan

Laatoituksen normaalipuhdistus: FilaCleaner

Lasitetut ja lasittamattomat klinkkerit puhdistetaan neutraalilla FilaCleaner-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö voi naarmuttaa laatan pinnan. Puhdistusaineen yliannostus voi aiheuttaa likaa keräävän pinnan.

Laatoituksen pinttyneen tahrain poisto: Fila PS-87

Tahrat poistetaan korkean pH:n omaavalla Fila PS-87-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Tuote levitetään tahralle ja annetaan kuivahtaa. Tämän jälkeen likajäämät poistetaan märällä pesusienellä.

Laatoituksen pinttyneiden saumojen puhdistus: Fuganet

Saumat puhdistetaan Fila Fuganet-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti

Laatoituksen saumojen suojaus: Fugaproof

Saumaus suojataan haluttaessa Fila Fugaproof-kyllästysaineella ohjeensa mukaisesti vaikeuttamaan kontrastiväristen aineiden imeytymistä sauman pintaan. Suojaus on riittävä kun vesitippa helmeilee sauman päällä. Käsittely uusitaan tarvittaessa.

Laatoituksen mustat viirut ja metallijäljet; Hankauskumi ja Deterdek

Metallityökaluista, jalkineista jne. syntyvien mustien jälkien poistamista laatta- ja posliinikalustepinnoista voidaan helpottaa Hankauskumilla.

5.6.2014

TAHRANPOISTO	
TAHRAN JA LIAN TYYPPI	PUHDISTUSAINE
Rasva ja öljy	Fila PS/87
Purukumi	Fila PS/87
Olut	Fila PS/87
Kahvi	Fila PS/87
Viini	Fila PS/87
Cola-juoma	Fila PS/87
Maali	Fila PS/87, maalinpoistoaine
Ruoste (rautapitoinen käyttövesi)	Deterdek
Sementtilaastijäämät	Deterdek
Kalkkisaostumat (kalkkipitoinen käyttövesi)	Deterdek
Bitumi ja terva	FilaSolv
Kynttilävaha, steariini	FilaSolv, mekaaninen puhdistus
Liima	Fila PS/87
Rengasjäljet	Fila PS/87, hankauskumi
Muste	Fila PS/87
Nikotiini	Fila PS/87
Huopakynä	Fila PS/87
Metallijäljet	Deterdek, hankauskumi
Hiusten värjäysaine	Fila PS/87
Teippitahrat	Fila PS/87, FilaSolv

Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Koska lukuisten eri pintamateriaalien ominaisuudet vaihtelevat, tulee työtapaehdotuksen soveltuvuudesta varmistua kokeilemalla. Eri laatta-tyyppien tuotekohtaisiin puhdistus- ja suojausohjeisiin voi tutustua www.laattapiste.fi/ammattilaiset Tekninen tuki: 09-878 031