

Käyttö ja hoito, työtapaehdotus		
PORCELLANATOLAATTA		
STANDARDI	KÄYTTÖ	VEDENIMUKYKY
SFS EN 14411, ryhmä Bla	Porcellanatolaatan käytölle ei teknisesti ole rajoituksia	$E \leq 0,5 \%$

#### Suojauskäsittely: Fila MP90 EcoPlus

Kiillotettuun (levigato) ja hiottuun (lappato) laattaan avautuu kiillotusprosessissa pieniä huokosia joihin voi jäädä kontrastiväristä ainetta kuten saumauslaastia, kahvia, punaviiniä tms. Tästä syystä laatat tulee suojata sulkemalla huokokset ennen saumausta Fila MP90 EcoPlus-aineella joka levitetään kuivalle ja puhtaalle laatalle esim. sienellä tai rievulla ja jätetään kuivumaan vuorokaudeksi. Ylimääräinen suoja-aine poistetaan vuorokauden kuluttua esim. lattianhoitokoneella jossa on beigen-värinen laikka, tai hankaamalla tuotteella kostutetulla rievulla joka tulee vaihtaa usein jotta varmistutaan liian suoja-aineen täydellisestä poistumisesta. Riittämättömästi puhdistuksesta jää likaa keräävä pinta. Pinttyneet suoja-ainejäämät voidaan poistaa FilaSolv-aineeseen kastellulla rievulla tai karhealla sienellä.

#### Laatoituksen käyttöönottopuhdistus: Deterdek

Puhdistus tehdään ennen laatoituksen käyttöönottoa alhaisen pH:n omaavalla Deterdek-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Puhdistusaine levitetään vedellä kastellulle laatoitukselle vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Pintaa harjataan harjalla kunnes laastijäämät irtoavat, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoitokonetta ja vihreää laikkaa. Laatoitus huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä. Erikoislaatat (boordit, listat, paneelit jne.) tulee suojata ennen pesua. Tarvittaessa pesu toistetaan väkevämmällä liuoksella.

**HUOM!** Käytettäessä alhaisen pH:n omaavia pesuaineita kuten Deterdek on suositeltavaa tehdä kokeilu liuoksella 1 osa Deterdek + vähintään 10 osaa vettä ja siten varmistua ettei päällysteeseen aiheudu ulkonäkövaurioita.

#### Porcellanatolaatan käytönaikainen suojaus

On suositeltavaa suojata pinnat kulumiselta ja likaantumiselta käyttämällä sisäänkäynneissä (vast) likaa ja hiekkaa kerääviä rappuralleja ja ovimattoja.

#### Porcellanatolaatan vahaus

Laattoja EI VAHATA. Vahaus lisää liukastumisvaaraa, aiheuttaa ajan myötä näkyviä kulkujälkiä ja voi vaikeuttaa puhtaanapitoa tekemällä likaa keräävän tahmean pinnan

#### Laatoituksen normaalipuhdistus; FilaCleaner

Lasitetut ja lasittamattomat laatat puhdistetaan neutraalilla FilaCleaner-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö voi naarmuttaa laatan pinnan. Puhdistusaineen yliannostus voi aiheuttaa likaa keräävän pinnan.

#### Laatoituksen pinttyneen tahrnan poisto; Fila PS-87

Tahrat poistetaan korkean pH:n omaavalla Fila PS-87-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Tuote levitetään tahralle ja annetaan kuivahtaa. Tämän jälkeen likajäämät poistetaan märällä pesusienellä.

#### Laatoituksen vaikeat likaantumis- ja puhdistusongelmat; Fila StopDirt

Lasittamattoman naturapintaisten laatan voi erityistapauksissa käsitellä Fila StopDirt-aineella. Käsittely ei oleellisesti muuta laatan ulkonäköä, saumaus tulee ensin suojata esim. FilaFugaProof-käsittelyllä.

#### Laatoituksen pinttyneiden saumojen puhdistus; Fuganet

Saumat puhdistetaan Fila Fuganet-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti

## Syyskuu 2017

**Laatoituksen saumojen suojaus; Fugaproof**

Saumaus suojataan haluttaessa Fila Fugaproof-kyllästysaineella vaikeuttamaan kontrastiväristen aineiden imeytymistä sauman pintaan. Suojaus on riittävä kun vesitippa helmeilee sauman päällä. Käsittely uusitaan tarvittaessa.

**Laatoituksen mustat viirut ja metallijäljet; Hankauskumi ja Deterdek**

Metallityökaluista, jalkineista jne. syntyvien mustien jälkien poistamista laatta- ja posliinikalustepinnoista voidaan helpottaa Hankauskumilla.

TAHRANPOISTO	
TAHRAN JA LIAN TYYPPI	PUHDISTUSAINE
Rasva ja öljy	Fila PS/87
Purukumi	Fila PS/87
Olut	Fila PS/87
Kahvi	Fila PS/87
Viini	Fila PS/87
Cola-juoma	Fila PS/87
Maali	Fila PS/87, maalinpoistoaine
Ruoste (rautapitoinen käyttövesi)	Deterdek
Sementtilaastijäämät	Deterdek
Kalkkisaostumat (kalkkipitoinen käyttövesi)	Deterdek
Bitumi ja terva	FilaSolv
Kynttilävaha, steariini	FilaSolv, mekaaninen puhdistus
Liima	Fila PS/87
Rengasjäljet	Fila PS/87, hankauskumi
Muste	Fila PS/87
Nikotiini	Fila PS/87
Huopakynä	Fila PS/87
Metallijäljet	Deterdek, hankauskumi
Hiusten värjäysaine	Fila PS/87
Teippitahrat	Fila PS/87, FilaSolv

Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Koska lukuisten eri pintamateriaalien ominaisuudet vaihtelevat, tulee työtapaehdotuksen soveltavuudesta varmistua kokeilemalla. Eri laattatyyppien tuotekohtaisiin puhdistus- ja suojausohjeisiin voi tutustua [www.laattapiste.fi/ammattilaiset](http://www.laattapiste.fi/ammattilaiset) Tekninen tuki: 09-878 031