

VinylLocking L320 ja L500 Comfort vinyylilattian hoito-ohje

VinylLocking L320 ja L500 Comfort vinyylilankut ja -laatat ovat erittäin kestäviä ja näyttävän näköisiä julkisen tilan lattioita, joista löytyy paljon kuoseja ja jotka on helppo pitää puhtaana.

RAKENNUSSUOJAUS:

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO-PUHDISTUS:

Lattialta poistetaan irtolika ja mahdolliset liimajäänteet. Uusi lattia voidaan pestä joko käsimenetelmin tai lattianpesukoneella. Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali puhdistusaine, esim. Fila Cleaner, käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Lattia pestään vähintään kerran sekä kuivataan huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

YLLÄPITOHOITO:

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään nihkeä- tai kosteapyyhintää lattian likaisuuden mukaan. Puhdistusaineeksi valitaan neutraali puhdistusaine, esim. Fila Cleaner. Puhdistusaineen laimennus ja käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Lattia kuivataan huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

TAHRANPOISTO:

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan käyttäen neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta, esim. Fila Cleaner tai Fila PS87. Laimennus ja käyttö valmistajan erillisen ohjeen mukaan. Liuottimien käyttöä tulee välttää. Naarmuttavat hankausjauheet ja teräsvilla eivät myöskään sovellu vinyylipintojen puhdistamiseen.

PERUSPUHDISTUS:

Perusteellinen puhdistus tehdään säännöllisin väliajoin siivousohjelman mukaan. Irtolika poistetaan. Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan joko käsimenetelmin tai lattianpesukoneella. Puhdistusaineeksi käy neutraali puhdistusaine, esim. Fila Cleaner, laimennus suhteessa 1:30 - 1:50 likaisuusasteen mukaan. Lattia huuhdellaan pesun jälkeen sekä kuivataan huolellisesti.

Noudata aina puhdistusaineiden valmistajien käyttöohjeita.

Lisätietoja puhdistusaineista www.laattapiste.fi