



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LumiveX

LVI-nro 8823850

Tuote nro 1620/160-250

ILMANOTTOKANAVAN LUMI- JA VESISUOJA

ASENNUS SEINÄSSÄ OLEVAN ILMANOTTOKANAVAN SUOJAKSI

1. LumiveX on tarkoitettu seinässä olevan 160-250 mm ilmanottokanavan suojaksi. LumiveXiä voi käyttää myös isompien ilmanottokanavien suojana.
2. Irroita etupelti kiinnityskehikosta (löysää 4 sivulla olevaa ruuvia ja irroita osat toisistaan).
3. Valitse sopivat kiinnitystarvikkeet huomioiden seinämateriaalin. (Toimituspakettiin ei sisälly kiinnitystarvikkeita.)
4. Aseta kiinnityskehikko seinää vasten niin, että etulevyn kiinnityskohdat tulevat oikealle ja vasemmalle, ja merkitse kiinnityskohdat (4 kpl) seinään. Poraa reiät seinään sopiville kiinnikkeille.
5. Jos seinän pinta on epätasainen, kiinnitä tiivistenauha kiinnityskehikon pintaan.
6. Aseta kehikko paikoilleen ja kiinnitä tiiviisti seinään neljästä kohtaa.
7. Jos olet hankkinut hyönteisverkon tai muun verkon, aseta se kiinnityskehikon eteen ja kiinnitä kehikossa oleviin reikiin.
8. Aseta etupelti paikoilleen ja kiristä ruuvit.

KUNNOSSAPITO

- Etupellin pintaan saattaa tarttua likaa – puhdista LumiveXin peltipinta tarvittaessa
- Jos asennukseen kuului hyönteisverkko, tarkista se vuosittain ja tarvittaessa puhdista. Verkkoon tarttuneet hyönteiset huonontavat ilman läpivirtausta.

VeX solutions Oy

Takkatie 10 C, 00370 Helsinki

Puh. 040 041 3370

www.vex.fi / info@vex.fi

Tuki: tuki@vex.fi